

Leistungserklärung

Nr. CASEA-114 600

Produkttyp
EN 13813 CA – C25 - F5

Kennzeichen zur Identifikation
Calciumsulfat-Fließestrich casufloor C25/F5

Verwendungszweck
Estrich-Trockenmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen

Hersteller
CASEA GmbH, Pontelstr.3, D-99755 Ellrich

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 13813 :2002
Freisetzung korrosiver Substanzen	CA	EN 13813 :2002
pH-Wert	> 7	EN 13813 :2002
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD	EN 13813 :2002
Druckfestigkeit	C 25	EN 13813 :2002
Biegezugfestigkeit	F 5	EN 13813 :2002
Trittschallisolierung	NPD	EN 13813 :2002
Schallabsorption	NPD	EN 13813 :2002
Wärmeleitfähigkeit	NPD	EN 13813 :2002
Chemische Beständigkeit	NPD	EN 13813 :2002

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Andreas Hübner – Leiter Produktmanagement

(Name und Funktion)

Ellrich, den 01. Januar 2014
(Ort und Datum der Ausstellung)


(Unterschrift)

Anlage:
Sicherheitsdatenblatt

CE-Kennzeichen für : casufloor C25/F5

	
CASEA GmbH Pontelstr.3 99755 Ellrich Deutschland	
02	
CASEA-114 600	
EN 13813 :2002	
EN 13813 CA – C25 - F5	
Estrich-Trockenmörtel für Fußbodenkonstruktionen in Innenräumen	
Brandverhalten	A1
Freisetzung korrosiver Substanzen	CA
pH-Wert	> 7
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Druckfestigkeit	C 25
Biegezugfestigkeit	F 5
Trittschallisolierung	NPD
Schallabsorption	NPD
Wärmeleitfähigkeit	NPD
Chemische Beständigkeit	NPD

NPD Eigenschaft nicht ermittelt, da nicht relevant (No Performance Determined)