

BETON-LICHTSCHACHT TYP KLS

Eigenschaften	
Material	Selbstverdichtender Beton (SVB)
Betongüte	C35/45
Expositionsklassen	XC4, XD2, XF2, XF3
Lichte Breiten	cm 80/100/130/155/180/205/230/255
Wandabstand	Bis 100 cm = 50/60 cm, ab 130 cm = 50/60/80 cm
Bauhöhen	Einteilig bis 180 cm; Aufbauhöhe mit ma. 3 Aufsatzrahmen max. 240 cm
Wandstärke	Bis 100 cm =6,5 cm, ab 130 cm=8 cm, ab 180 cm=10 cm
Belastung	bis 1,0 to. Radlast - PKW-befahrbar
Dämmstärken	Bis 300 mm, ab 220 mm ist ein Streifenfundament erforderlich
Abhebeschlaufen	Zertifiziert und zum Be- und Entladen geeignet, nicht zum Versetzen geeignet

Zubehör und Gitterroste:

- Begehbar in MW 30/30 und 30/10
- Befahrbar: Maschenteilung 20/20
- Aufsatzrahmen
- Höhenverstellbarer Lichtschachtaufsatz Varioflex
- Hinterfüllplatten
- Laubfangkorb
- Lichtschachtabdeckungen mit Edelstahlgewebe, (Acryl oder Glas nicht möglich)
- Sicherungsketten

Bernhard Jäger Betonwerk GmbH & Co.KG

Donaustraße 3 - 88512 Mengen - Telefon 07572/7605-0 - info@jaeger-beton.de - www.jaeger-beton.de

Alle Angaben in dieser Druckschrift basieren auf derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Im Hinblick auf den ständigen Fortschritt der Technik sind die Abbildungen und Ausführungen in dieser Broschüre unverbindlich. Sie befreien den Verarbeiter bei der Verarbeitung und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen. Die Angaben in dieser Druckschrift und Erklärungen der Bernhard Jäger Betonwerk GmbH & Co. KG im Zusammenhang mit dieser Druckschrift stellen keine Übernahme einer Garantie dar. Im übrigen verweisen wir auf unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, insbesondere auch bezüglich einer etwaigen Mangelhaftung. Sie finden unsere AGB unter www.jaeger-beton.de