

Produktdatenblatt

GEZE ActiveStop

auflegend konfiguriert *



Beidseitige Türdämpfung für Drehtüren im Innenbereich,
konfiguriert für Holz- oder Glastüren

ANWENDUNGSBEREICHE

- Rechte und linke Anschlagtüren im Innenbereich
- Zimmertüren mit hohem Begehkomfort
- Anschlagtüren bis 1100 mm Flügelbreite
- Aufliegende Montage, zur Nachrüstung an Bestandstüren
- Barrierefreie Zugänge nach DIN 18040-2

GEZE ActiveStop aufliegend konfiguriert *

PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos einstellbarer Türöffnungswinkel von 80°-140°
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Kontrolliertes Öffnen und Schließen von Türen bis max. 45 kg Flügelgewicht
- Sanftes Stoppen, leises Schließen und komfortables Offenhalten von Türen
- Knallende Türen, eingeklemmte Finger, Schäden in Wänden und Möbeln sind nahezu ausgeschlossen
- Sicheres Halten der Tür in Offenlage und damit kein Türstopper notwendig
- Öffnungs- und Schließdämpfung im eingebauten Zustand über Ventil einstellbar
- Integriertes Sicherheitsventil bietet Schutz vor Überlast

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	GEZE ActiveStop aufliegend konfiguriert *
Tiefe	34 mm
Höhe	68 mm
Flügelgewicht (max.)	45 kg
Flügelbreite (max.)	1100 mm
Türart	stumpf einschlagend, überfälzt
Gleiche Ausführung DIN-L und DIN-R	Ja
Einbauart	aufliegend
Einzugsdämpfung einstellbar	Ja, über Ventil
Einzugsdämpfung in Schließrichtung ab	25 °
Freilaufbereich	25 ° - 60 °
Einzugsdämpfung in Öffnungsrichtung ab	60 °
Türöffnungswinkel einstellbar	Ja, stufenlos
Offenhalteposition einstellbar	80 ° - 140 °
Sicherheitsventil gegen Überlast	Ja

VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	DIN Richtung
GEZE ActiveStop aufliegend konfiguriert *	Beidseitige Türdämpfung für Drehtüren im Innenbereich, konfiguriert für Holz- oder Glastüren	184107	nach RAL	370 x 68 x 34 mm	links / rechts



GEZE ActiveStop aufliegend konfiguriert *

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.