

Produktdatenblatt

TS 5000 L SoftClose *



Gleitschienentürschließer Bandgegenseite für einflügelige Türen
bis 1400 mm Flügelbreite mit Endschlag/-bremsfunktion

ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandgegenseite und Kopfmontage Bandseite

PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieser Oberliegende Türschließer für einflügelige Türen steht für eine klare Linienführung. Er ist für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen.

PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN3-6
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Ends Schlag / Endbremse über Ventil von vorn einstellbar
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- Alle Funktionen von vorn einstellbar

TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	TS 5000 L SoftClose *
Schließkraft nach EN 1154	EN 3 - 6
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1100 mm
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Montageart	Kopfmontage Bandseite, Türblattmontage Bandgegenseite
Öffnungswinkel (max.)	120 °
Eignung Brandschutztüren	Ja
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Endschließgeschwindigkeit, einstellbar	Ja
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Schließkraftanzeige	Ja
Feststellung	Optional
Rauchschalter integriert	Nein

BESTEHT AUS
GLEITSCHIENE BG WANDMONTAGE TS 3/5000 L

Gleitschiene für Wandmontage mit Hebel, Bandgegenseite



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Gleitschiene BG Wandmontage TS 3/5000 L	Gleitschiene mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	189149	nach RAL	550 x 30.5 x 20.7 mm
Gleitschiene BG Wandmontage TS 3/5000 L	Gleitschiene mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	189148	EV1	550 x 30.5 x 20.7 mm

GLEITSCHIENE TS 5000 / 3000 HÖHENVERSTELLBAR *

Mit Höhenausgleich +/- 2 mm und Hebel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Gleitschiene TS 3/5000 höhenverstellbar	Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel	115191	silberfarbig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Gleitschiene TS 3/5000 höhenverstellbar	Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel	115192	nach RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

GLEITSCHIENE BG TS 5000 / 3000 HÖHENVERSTELLBAR *

Mit Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel, Bandgegenseite



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Gleitschiene BG TS 3/5000 höhenverstellbar	Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	115194	nach RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Gleitschiene BG TS 3/5000 höhenverstellbar	Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	115193	silberfarbig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

TS 5000 L SoftClose *



GLEITSCHIENE TS 5000 / 3000

Standardgleitschiene mit Hebel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Achsverlängerung
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	015695	weiß RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	000773	nach RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	068221	silberfarbig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	014945	Edelstahl ähnlich	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

GLEITSCHIENE BG TS 5000 / 3000

Standardgleitschiene mit Hebel, Bandgegenseite



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Gleitschiene BG TS 3/5000	Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	025655	silberfarbig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Gleitschiene BG TS 3/5000	Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	025656	nach RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Gleitschiene BG TS 3/5000	Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	029404	weiß RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Gleitschiene BG TS 3/5000	Standard, mit Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite	028732	Edelstahl ähnlich	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

SCHLIESSKÖRPER TS 5000 L SOFTCLOSE *

Für Gleitschienenentürschließer Bandgegenseite EN 3-6 mit individuell einstellbarer Schließgeschwindigkeit von 0-15° Türöffnungswinkel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
TS 5000 L SoftClose Schließer *	Größe EN 3-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschießgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel)	191210	nach RAL	EN 3 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 L SoftClose Schließer *	Größe EN 3-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschießgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel)	191272	Edelstahl ähnlich	EN 3 - 6	287 x 47 x 60 mm

TS 5000 L SoftClose *



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
TS 5000 L SoftClose Schließer *	Größe EN 3-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschließgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel)	191211	weiß RAL 9016	EN 3 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 L SoftClose Schließer *	Größe EN 3-6, mit Öffnungsdämpfung und integrierter, stufenlos einstellbarer Endschließgeschwindigkeit zum Abbremsen der Tür (ohne Gleitschiene und Hebel)	191209	silberfarbig	EN 3 - 6	287 x 47 x 60 mm

T-STOP-GLEITSCHIENE BG TS 3000 / 5000

Mit Öffnungsbegrenzung und Hebel, Bandgegenseite



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
T-Stop-Gleitschiene BG TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite	102368	nach RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop-Gleitschiene BG TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite	102367	Edelstahl	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop-Gleitschiene BG TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite	108482	weiß RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop-Gleitschiene BG TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel, Einsatz bei Schließer auf Blattmontage Bandgegenseite oder bei Drehlager in Blatt- und Kopfmontage Bandgegenseite	102366	silberfarbig	452.5 x 33 x 30 mm

T-STOP-GLEITSCHIENE TS 3000 / 5000

Mit Öffnungsbegrenzung und Hebel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	108481	weiß RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	102364	Edelstahl	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	102365	nach RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	102363	silberfarbig	452.5 x 33 x 30 mm

TS 5000 L SoftClose *



ZUBEHÖR

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 4000 / 5000, gebogene Form

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 4000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar	092943	Edelstahl poliert	337 x 51 x 72 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 4000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar	092944	Edelstahl matt	337 x 51 x 72 mm

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 4000 / 5000, eckige Form

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 4000, Quadratisch, nur bei Türblattmontage verwendbar	092938	Edelstahl poliert	298 x 51 x 72 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 4000, Quadratisch, nur bei Türblattmontage verwendbar	092939	Edelstahl matt	298 x 51 x 72 mm

ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 5000 (L) / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Material
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	067726	weiß RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm	
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	072696	Edelstahl	298 x 55 x 67.2 mm	Edelstahl
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	067724	silberfarbig	298 x 55 x 67.2 mm	
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	000756	nach RAL	298 x 55 x 67.2 mm	
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	067725	dunkelbronze	298 x 55 x 67.2 mm	

MECHANISCHE FESTSTELLEINHEIT

Für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Material
Mechanische Feststelleinheit	für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar	071924	Stahl

FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Für Gleitschiene vernietet, Standardgleitschiene BG, Standardgleitschiene und Boxer 20,7 mm-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Abmessungen	Material
Flexible Öffnungsbegrenzung	Für Gleitschiene vernietet, Standardgleitschiene BG, Standardgleitschiene und Boxer 20,7 mm-Gleitschiene	069780		Kunststoff

MONTAGEMATERIAL

BOHRLEHRE TÜRSCHLIESSER

für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Material
Bohrlehre Türschließer	für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134	Kunststoff

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER *

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Material
Montageplatte *	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	083992	Aluminium

MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE BG

Für Standard-, ECline-, T-Stop- und EFS-Gleitschiene, Bandgegenseite



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Material
Montageplatte Gleitschiene BG	für Standard- / ECline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	124684	nach RAL	Aluminium
Montageplatte Gleitschiene BG	für Standard- / ECline- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	124683	silberfarbig	Aluminium

MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Material
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	068627	weiß RAL 9016		Aluminium
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	057956	Verzinkt		Aluminium
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	029176	nach RAL		Aluminium
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	049185	silberfarbig		Aluminium
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	137725	Edelstahl ähnlich		Aluminium
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	052351	dunkelbrunze		Aluminium

STURZFUTTERWINKEL

Für Standardgleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Sturzfutterwinkel	Für Standardgleitschiene	030033	dunkelbronze
Sturzfutterwinkel	Für Standardgleitschiene	028393	Edelstahl ähnlich
Sturzfutterwinkel	Für Standardgleitschiene	025657	silberfarbig
Sturzfutterwinkel	Für Standardgleitschiene	025658	nach RAL
Sturzfutterwinkel	Für Standardgleitschiene	030034	weiß RAL 9016

STURZFUTTERWINKEL

Für ECLine- und T-Stop-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe
Sturzfutterwinkel	Für ECLine- und T-Stop-Gleitschiene	115006	silberfarbig
Sturzfutterwinkel	Für ECLine- und T-Stop-Gleitschiene	115007	nach RAL

* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.