

# Produktdatenblatt

## TS 5000



Gleitschienentürschließer für einflügelige Türen bis 1400 mm  
Flügelbreite

### ANWENDUNGSBEREICHE

- Feuer- und Rauchschutztüren
- Rechte und linke Anschlagtüren
- Anschlagtüren bis 1400 mm Flügelbreite
- Türblattmontage Bandseite und Kopfmontage Bandgegenseite



## PRODUKTBESCHREIBUNG

Dieser Oberliegende Türschließer für einflügelige Türen steht für eine klare Linienführung. Er ist für die Montage an Feuer- und Rauchschutztüren zugelassen.

### PRODUKTMERKMALE

- Stufenlos einstellbare Schließkraft von EN2-6
- Für rechts und links angeschlagene Türen ohne Umstellung verwendbar
- Hydraulischer Endschlag, der die Tür kurz vor Geschlossenlage beschleunigt
- Schließgeschwindigkeit kann individuell angepasst werden
- Integrierte Öffnungsdämpfung, bremst stark aufgeworfene Türen ab
- Optische Schließkraftanzeige zum leichten Kontrollieren der Einstellung
- Alle Funktionen von vorn einstellbar

## TECHNISCHE DATEN

Verkaufsname	TS 5000
Schließkraft nach EN 1154	EN 2 - 6
Barrierefrei nach DIN 18040 bis Flügelbreite (max.) in mm	1100 mm
Flügelbreite (max.)	1400 mm
Montageart	Türblattmontage Bandseite, Kopfmontage Bandgegenseite
Öffnungswinkel (max.)	180 °
Eignung Brandschutztüren	Ja
Schließkraft einstellbar	Ja, stufenlos
Schließgeschwindigkeit einstellbar	Ja
Endschlag einstellbar	Ja, über Ventil
Öffnungsdämpfung integriert	Ja, hydraulisch einstellbar
Position Schließkraftverstellung	Vorn
Optische Schließkraftanzeige	Ja
Feststellung	Optional
Rauchscharter integriert	Nein

## VARIANTEN / BESTELLINFORMATIONEN

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	DIN Richtung
GEZE TS 5000 (optional TS 5000 ECl ine)	mit Standardgleitschiene und Feststelleinheit	N/A	Edelstahl ähnlich	EN 2 - 6	links / rechts
GEZE TS 5000 (optional TS 5000 ECl ine)	mit Standardgleitschiene und Feststelleinheit	N/A	weiß RAL 9016	EN 2 - 6	links / rechts

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	DIN Richtung
GEZE TS 5000 (optional TS 5000 ECLine)	mit Standardgleitschiene und Feststelleinheit	N/A	nach RAL	EN 2 - 6	links / rechts
GEZE TS 5000 (optional TS 5000 ECLine)	mit Standardgleitschiene	N/A	silberfarbig	EN 2 - 6	links / rechts
GEZE TS 5000 (optional TS 5000 ECLine)	mit Standardgleitschiene und Feststelleinheit	N/A	dunkelbronze	EN 2 - 6	links / rechts
GEZE TS 5000 (optional TS 5000 ECLine)	mit Standardgleitschiene und Feststelleinheit	N/A	silberfarbig	EN 2 - 6	links / rechts
GEZE TS 5000 (optional TS 5000 ECLine)	mit Standardgleitschiene	N/A	nach RAL	EN 2 - 6	links / rechts
GEZE TS 5000 (optional TS 5000 ECLine)	mit Standardgleitschiene	N/A	Edelstahl ähnlich	EN 2 - 6	links / rechts
GEZE TS 5000 (optional TS 5000 ECLine)	mit Standardgleitschiene	N/A	dunkelbronze	EN 2 - 6	links / rechts
GEZE TS 5000 (optional TS 5000 ECLine)	mit Standardgleitschiene	N/A	weiß RAL 9016	EN 2 - 6	links / rechts

## BESTEHT AUS

### GLEITSCHIENE TS 5000 / 3000 HÖHENVERSTELLBAR \*

Mit Höhenausgleich +/- 2 mm und Hebel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Gleitschiene TS 3/5000 höhenverstellbar	Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel	115191	silberfarbig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm
Gleitschiene TS 3/5000 höhenverstellbar	Höhenausgleich +/- 2 mm, mit Hebel	115192	nach RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm

### GLEITSCHIENE TS 5000 / 3000

Standardgleitschiene mit Hebel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Achsverlängerung
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	015695	weiß RAL 9016	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	000773	nach RAL	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	068221	silberfarbig	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	
Gleitschiene TS 3/5000	Standard, mit Hebel	014945	Edelstahl ähnlich	448.5 x 30.5 x 20.5 mm	

## SCHLISSKÖRPER TS 5000

Grundkörper für Gleitschientürschließer EN 2-6 mit Öffnungsdämpfung



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Schließkraft nach EN 1154	Abmessungen
TS 5000 Schließer	Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	137721	Edelstahl Schieber	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 Schließer	Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	027333	silberfarbig	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 Schließer	Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	027335	weiß RAL 9016	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm
TS 5000 Schließer	Größe EN 2-6, mit Öffnungsdämpfung (ohne Gleitschiene und Hebel)	027336	nach RAL	EN 2 - 6	287 x 47 x 60 mm

## T-STOP-GLEITSCHIENE TS 3000 / 5000

Mit Öffnungsbegrenzung und Hebel



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	108481	weiß RAL 9016	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	102364	Edelstahl	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	102365	nach RAL	452.5 x 33 x 30 mm
T-Stop-Gleitschiene TS 3/5000	mit integrierter Öffnungsbegrenzung und Hebel	102363	silberfarbig	452.5 x 33 x 30 mm

## ZUBEHÖR

### MECHANISCHE FESTSTELLEINHEIT

Für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Material
Mechanische Feststelleinheit	für Standard-/ T-Stop-/ Boxer 20,7 mm-Gleitschiene, Haltekraft einstellbar, ein- und ausschaltbar, überfahrbar	071924	Stahl

## FLEXIBLE ÖFFNUNGSBEGRENZUNG

Für Gleitschiene vernietet, Standardgleitschiene BG, Standardgleitschiene und Boxer 20,7 mm-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Abmessungen	Material
Flexible Öffnungsbegrenzung	Für Gleitschiene vernietet, Standardgleitschiene BG, Standardgleitschiene und Boxer 20,7 mm-Gleitschiene	069780		Kunststoff

## ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER \*

Für TS 5000 (L) / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Material
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	067726	weiß RAL 9016	298 x 55 x 67.2 mm	
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	072696	Edelstahl	298 x 55 x 67.2 mm	Edelstahl
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	067724	silberfarbig	298 x 55 x 67.2 mm	
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	000756	nach RAL	298 x 55 x 67.2 mm	
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 5000 L / TS 4000, nur bei Türblattmontage verwendbar	067725	dunkelbronze	298 x 55 x 67.2 mm	

## ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER \*

Für TS 4000 / 5000, gebogene Form

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 4000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar	092943	Edelstahl poliert	337 x 51 x 72 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 4000, Halbradius, nur bei Türblattmontage verwendbar	092944	Edelstahl matt	337 x 51 x 72 mm

## ABDECKKAPPE TÜRSCHLIESSER \*

Für TS 4000 / 5000, eckige Form

Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 4000, Quadratisch, nur bei Türblattmontage verwendbar	092938	Edelstahl poliert	298 x 51 x 72 mm
Abdeckkappe Türschließer *	für TS 5000/ TS 4000, Quadratisch, nur bei Türblattmontage verwendbar	092939	Edelstahl matt	298 x 51 x 72 mm

## MONTAGEMATERIAL

### BOHRLEHRE TÜRSCHLIESSER

für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Material
Bohrlehre Türschließer	für TS 5000/TS 4000/TS 3000/TS 2000	053134	Kunststoff

### GLASKLEMMSCHUH

für TS 5000/TS 4000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasstärke	Material
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	009494	nach RAL	10 mm	Aluminium
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	057126	silberfarbig	10 mm	Aluminium
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	057127	dunkelbronze	10 mm	Aluminium
Glasklemmschuh	für TS 5000/TS 4000	009491	weiß RAL 9016	10 mm	Aluminium

## MONTAGE- UND GEGENPLATTE GANZGLASTÜR

für TS 5000/TS 4000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Glasstärke	Material
Montageplatten Set Ganzglastür	für TS 5000/TS 4000	007923	silberfarbig	10 mm	Aluminium
Montageplatten Set Ganzglastür	für TS 5000/TS 4000	007926	nach RAL	10 mm	Aluminium
Montageplatten Set Ganzglastür	für TS 5000/TS 4000	007924	dunkelbronze	10 mm	Aluminium

## MONTAGEPLATTE GLEITSCHIENE

Für Standard-, ECLine-, T-Stop- und EFS-Gleitschiene



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Material
Montageplatte Gleitschiene	für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	001512	silberfarbig	Aluminium
Montageplatte Gleitschiene	für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	104515	nach RAL	Aluminium
Montageplatte Gleitschiene	für Standard- / ECLine- / T-Stop- / EFS-Gleitschiene	129252	weiß RAL 9016	Aluminium

## MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen	Material
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	068627	weiß RAL 9016		Aluminium
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	057956	Verzinkt		Aluminium
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	029176	nach RAL		Aluminium
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	049185	silberfarbig		Aluminium
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	137725	Edelstahl ähnlich		Aluminium
Montageplatte Türschließer	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	052351	dunkelbronze		Aluminium

## STURZFUTTERWINKEL

für TS 5000/TS 4000



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Farbe	Abmessungen
Sturzfutterwinkel	für TS 5000/TS 4000	049240	silberfarbig	287 x 40 x 67 mm
Sturzfutterwinkel	für TS 5000/TS 4000	052352	dunkelbronze	
Sturzfutterwinkel	für TS 5000/TS 4000	104451	nach RAL	

## MONTAGEPLATTE TÜRSCHLIESSER \*

Für TS 5000 und TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1



Bezeichnung	Beschreibung	Ident-Nr.	Material
Montageplatte *	für TS 5000/TS 4000 mit Bohrbild nach DIN EN 1154 Beiblatt 1	083992	Aluminium

\* Die oben gekennzeichneten Produkte können je nach Land in Form, Typ, Eigenschaften, Funktion oder Verfügbarkeit variieren. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren GEZE Ansprechpartner.