ÜBERSICHTSTABELLE AUTOMATISCHE SCHIEBETÜRSYSTEME

	ECdrive T2	Slimdrive SL NT	Powerdrive PL
PRODUKTMERKMALE			
Abmessungen (Höhe x Tiefe)	100 x 190 mm	70 x 190 mm	150 x 185 mm 200 x 185 mm
Öffnungsweite 1-flügelig	700 – 3000 mm[4]	700 – 3000 mm	700 – 3000 mm
Öffnungsweite 2-flügelig	900 – 3000 mm	900 – 3000 mm	800 – 3000 mm
Flügelgewicht (max.) 1-flügelig	120 / 140 kg[3]	125 kg	200 kg[1]
Flügelgewicht (max.) 2-flügelig	2 x 120 / 140 kg[3]	2 x 125 kg	2 x 180 kg[1] 2 x 200 kg[2]
Geschwindigkeit (max.) Öffnen / Schließen	0,8 / 0,8 m/s	0,8 / 0,8 m/s	0,8 / 0,8 m/s
Redundante Schiebetüren für Flucht- und Rettungswege (FR)	●	●	●
SONDERFUNKTIONEN FLUCHT- UND RETTUNGSWEGE			
FR mit Ladenschluss verriegelt (FR-LL)	●	●	●
FR in beide Richtungen (FR-DUO)	●	●	●
FR verriegelt (FR-RWS)	●	●	●
CO48 (Frankreich)	●	●	●
BESCHLAGSVARIANTEN			
ISO-Glas feingerahmt	●	●	●
MONO-Glas feingerahmt	●	●	●
GCprofile Therm, energieeffizientes Profilsystem feingerahmt	●		
ESG-Klemmbeschlag feingerahmt	●		●
Ganzglassystem (GGS)		●	
Integriertes Ganzglassystem (IGG)		●	

● = Ja | 1 = max. 160 kg für FR-Variante, max. 120 kg für feingerahmte Flügel und Profilsystem GCprofile Therm | 2 = ggf. erhöhte Öffnungs- und Offenhaltezeiten | 3 = 120 kg mit Einfach-Rollenwagen (Standard), 140 kg mit Doppel-Rollenwagen (Option) und GCprofile Therm | 4 = 700 - 1500 mm bei Profilsystem GCprofile Therm