


FIX-10-S

Stopfzement, Schnellzement



Artikelnummer	Inhalt	ME	Verpackung	Farbe
201819001	6	KG	Eimer	zementgrau
201819002	12	KG	Eimer	zementgrau

Einsatzgebiete

- als Sofort-Abdichtung von Flächendurchfeuchtungen, Wassereinbrüchen und Sickerstellen
- für innen und außen

Produkteigenschaften

sehr schnell abbindend (Erstarrungsbeginn nach Wasseraufnahme)

Vorteile

- chloridfrei
- sofort abdichtend

Technische Daten

Materialeigenschaften

Produktkomponenten	1K-System
Materialbasis	Spezialzement
Konsistenz	Pulver
Körnung max	< 0,5 mm
Erstarrungsbeginn	Sofort nach Wasseraufnahme

Verarbeitung

Untergrund- / Verarbeitungstemperatur	ca. 5 - 30 °C
Verarbeitungszeit	ca. 1 Minuten
Verbrauch je Liter - Hohlraum	ca. 2 kg/l

Verarbeitungstechnik

Hilfsmittel / Werkzeuge

- Schutzhandschuhe
- Kelle

FIX-10-S

Untergrund vorbereiten

Anforderung an den Untergrund

1. fest
2. tragfähig
3. sauber
4. frei von haftungsmindernden Stoffen

Details vorbereiten

Zur besseren Verankerung von FIX 10-S die Laufstelle schwalbenschwanzförmig ausstemmen.

Fläche vorbereiten

Lose Putz- und Mauerteile entfernen.

Anwendung

Verarbeitung

FIX-10-S in trockener Form per Hand in die Laufstelle drücken. Bei nicht ausreichender Dichtigkeit den Vorgang wiederholen.

Lagerbedingungen

Lagerung

Kühl, trocken und geschützt vor Sonneneinstrahlung. Mind. 12 Monate im Original-Gebinde.

Hinweise

- Nicht zu behandelnde Flächen vor der Einwirkung von FIX-10-S schützen!
- Entsprechende Vorversuche sind durchzuführen.
- FIX-10-S darf nicht mit Gips vermischt oder in Kontakt gebracht werden.

Das gültige Sicherheitsdatenblatt beachten!

GISCODE: ZP1

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfall sind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.