

UNTERGRÜNDE SICHER VORBEREITEN AQUAFIN®-Primer



Sicherheitsgrundierung für die
Bauwerksabdichtung und Sanierung

Sicherheitsgrundierung für die Bauwerksabdichtung und Sanierung

AQUAFIN®-Primer

Untergründe sicher vorbereiten

AQUAFIN-Primer ist die optimale Lösung, um mineralische Untergründe sicher für nachfolgende Abdichtungs- und Sanierungsarbeiten vorzubereiten. Die Grundierung ist ideal geeignet für den Einsatz auf schwach und auf starksaugenden mineralischen Untergründen wie z.B. Beton oder Mauerwerk. AQUAFIN-Primer ist gebrauchsfertig, schnell trocknend und wirkt untergrundverfestigend. An der Oberfläche wird die kapillare Saugfähigkeit reduziert und gleichzeitig die Untergrundhaftung für nachfolgende Schichten verbessert.



Technische Daten


Produktkomponenten	1 K-System, gebrauchsfertig
Materialbasis	Silikat-Dispersion
Konsistenz	flüssig
Dichte	ca. 1 kg/dm ³ (spez. Gewicht)
Überarbeitbar	ca. 30 Minuten nach dem matt-feuchten Auftrocknen
Verbrauch (Grundierung)	ca. 200-250 g/m ²
Lieferform	1-, 5- und 10-l-Gebinde

Vorteile für den Anwender

Verbessert die Haftung nachfolgender Abdichtungs- und Mörtelschichten

Kein Anmischen erforderlich, direkt zu verarbeiten

Schnell überarbeitbar



Einsatzgebiete

- zur Grundierung auf schwach und stark saugenden Untergründen
- für alle mineralischen Untergründe wie z.B. auf Beton und Mauerwerk geeignet
- für trockene und mattheuchte Untergründe
- für horizontale und vertikale Flächen
- für innen und außen
- zur Untergrundvorbereitung für die Bauwerksabdichtung mit flexiblen polymermodifizierten Dickbeschichtungen (FPD) wie AQUAFIN-RB400 und mineralischen Dichtungsschlämmen (MDS) wie z.B. AQUAFIN-1K oder dem Multimörtel ASOCRET-M30
- als Bestandteil in den THERMOPAL-Sanierputzsystemen

Eigenschaften

- reduziert die kapillare Saugfähigkeit an der Oberfläche
- gebrauchsfertig
- schnell trocknend
- haftverbessernd
- untergrundverfestigend
- staubbindend
- lösemittelfrei
- diffusionsoffen

Sicherer und schneller Arbeitsfortschritt

Haftverbessernd

AQUAFIN-Primer verbessert die Haftung zum Untergrund für nachfolgende Abdichtungsschichten.



Untergrundverfestigend

AQUAFIN-Primer verfestigt durch seine spezielle Rezepturzusammenstellung die behandelte Oberfläche und führt so zu einer verbesserten Haftung für nachfolgende Schichtaufträge.



Schnelle Überarbeitung

AQUAFIN-Primer zieht nach dem Auftragen schnell ein und ermöglicht so einen schnellen Arbeitsfortschritt innerhalb von nur 30 Minuten.



SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2 - 8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefon +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.de

