

ASO®-FF

Faserfüllstoff / Thixotropiermittel



Artikelnummer	Lieferform	Farbe	Einheiten / Palette	Stück/Umverpackung
206410001	2 kg, Sack	weiß	25,000	25,000
206410002	10 kg, Sack	weiß	30,000	1,000

Einsatzgebiete

- zur Herstellung standfester Spachtelmassen
- zum Verdicken und Thixotropieren aller lösungsmittelfreien ASODUR-Beschichtungen
- zum Thixotropieren von selbstverlaufenden ASODUR-Beschichtungen und Grundierungen

Produkteigenschaften

- Faserfüllstoff
- aus PE-Feinstfasern
- weichmacherfrei

Vorteile

- Ablauf- bzw. Verlaufverhalten kann gesteuert werden
- einfaches Dosieren und Einmischen

ASO[®]-FF

Technische Daten

Materialeigenschaften

Produktkomponenten	gebrauchsfertig
Materialbasis	Polyethylen (PE)
Konsistenz	pulverförmig, sehr kurzgeschnittene Faserstruktur

Verarbeitung

Verbrauch	Die Zugabemenge liegt zwischen 0,1 bis max. 10 Gew.-% und ist abhängig von der aufzutragenden Schichtdicke und dem Neigungswinkel des Beschichtungsuntergrundes
-----------	---

Verarbeitungstechnik

Hilfsmittel / Werkzeuge

- Rührwerk
- Rondenkorb

Untergrund vorbereiten

Maßnahmen zur Untergrundvorbereitung

Die Untergrundvorbereitung erfolgt nach dem Technischen Merkblatt des Kombinationproduktes.

Anwendung

Verarbeitung

ASO[®]-FF mit einem geeigneten Rührgerät gleichmäßig und klumpenfrei in das Beschichtungsmaterial einmischen. Die Zugabemenge ist ca. 0,1–10 Gew.-% abhängig von der aufzutragenden Schichtdicke und dem Neigungswinkel des Beschichtungsuntergrundes.

Lagerbedingungen

Lagerung

Kühl und trocken. Bei min. 10 - 25 °C min. 36 Monate im Original-Gebinde. Angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.

Hinweise

- Die technischen Merkblätter der genannten Produkte sind vor Beginn der Arbeiten zu beachten.
- Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Technischen Merkblatt erwähnt werden, dürfen erst nach Rücksprache und schriftlicher Bestätigung durch den Technischen Service der SCHOMBURG GmbH erfolgen.

Einschlägige Regelwerke

Die anerkannten Regeln der Bautechnik, die einschlägigen Richtlinien und aktuellen Regelwerke sind zu beachten.

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfallsind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.