

RD-SK 50

Selbstklebender Randdämmstreifen



Artikelnummer	Lieferform	Farbe	Einheiten / Palette	Stück/Umverpackung
205978002	20mx50mmx5mm (LxBxS), Rolle	grau, mit Logo	60,000	5,000

Einsatzgebiete

- verhindert effektiv Schallbrücken
- verhindert zuverlässig Einspannungen im Wand/Boden-Anschlussbereich
- für die Kombination mit fließfähigen Bodenausgleichsmassen

Produkteigenschaften

- mit Klebefuß - schützt vor hinterlaufen
- 5 mm Stärke
- gute Klebkraft auf grundierte Untergründe

Vorteile

- gute Klebkraft
- effektiver Schutz vor Hinterläufigkeit
- verhindert Einspannungen & Schallbrücken

Technische Daten

Materialeigenschaften

Produktkomponenten	gebrauchsfertig
Materialbasis	PE-Schaum mit Selbstklebefuß und Vliesrücken
Brandverhalten gemäß DIN 4102	B2

Verarbeitung

Verbrauch	ca. 1 m pro m
-----------	---------------

Verarbeitungstechnik

Hilfsmittel / Werkzeuge

- Schere / Messer
- Anpressrolle
- Industriestaubsauger

RD-SK 50

Untergrund vorbereiten

Maßnahmen zur Untergrundvorbereitung

Alle bauüblichen Untergründe, die zur Aufnahme von Ausgleichsmassen und Belägen geeignet und fachgerecht vorbereitet sind.

Fläche vorbereiten

1. Den Untergrund mit der für den Systemaufbau geeigneten Grundierung vorbehandeln.
2. Die Grundierung muss vor den nachfolgenden Arbeitsschritten vollständig durchtrocknen / ausreagieren.

Anwendung

Verarbeitung

1. Die Schutzfolie vom Klebestreifen entfernen.
2. RD-SK50 mit dem Klebestreifen auf den vorbereiteten Untergrund kleben und kräftig andrücken. Für die Eckausbildung den Klebestreifen an der Ecke durchschneiden. Nach dem Fixieren drückt sich RD-SK50 an die Wand; Schallbrücken und Einspannungen sind so ausgeschlossen.
3. In Anschlussbereichen wird RD-SK50 fugenlos, stumpf gestoßen. Der Anschluss- / Stoßbereich oder Einschnitte sind mit Klebeband abzukleben.
4. Die weiteren Arbeiten (z. B. das Nivellieren mit SOLOPLAN®-30-PLUS) können durchgeführt werden.

Lagerbedingungen

Lagerung

Kühl und trocken. Mind. 12 Monate im Original-Gebinde. Angebrochene Gebinde umgehend aufbrauchen.

Hinweise

- Die technischen Merkblätter der genannten Produkte sind vor Beginn der Arbeiten zu beachten.
- RD-SK 50 darf nicht mit lösungsmittelhaltigen Produkten verklebt oder überarbeitet werden.

Einschlägige Regelwerke

Die Planung, Prüfung von Untergründen und baulichen Gegebenheiten, Verlegung, Verfugung und spätere Pflege des Gewerkes muss gemäß der einschlägigen DIN-Normen und anerkannten Regel der Technik (z.B. den Merkblättern des ZDB-Merkblättern des Zentralverband Deutsches Baugewerbe e. V.) in der jeweils aktuellsten Fassung erfolgen.

Die Rechte des Käufers in Bezug auf die Qualität unserer Materialien richten sich nach unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen. Für Anforderungen die über den Rahmen der hier beschriebenen Anwendung hinausgehen, steht Ihnen unser technischer Beratungsdienst zur Verfügung. Diese bedürfen dann zur Verbindlichkeit der rechtsverbindlichen schriftlichen Bestätigung. Die Produktbeschreibung befreit den Anwender nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Im Zweifelsfallsind Musterflächen anzulegen. Mit Herausgabe einer neuen Fassung der Druckschrift verliert diese ihre Gültigkeit.