

STANDFEST UND SCHNELL.

SOLOCRET®-60

- Individuelle Oberflächenbearbeitung
- Standfester Ausgleich bis zu 60 mm
- Bereits nach 2 Stunden belegbar

SOLOCRET® 60

STANDFESTER AUSGLEICHSSPACHTEL
NON SLUMP LEVELLING COMPOUND

► schneller Ausgleich von 2 mm bis 60 mm • an Wänden und Bodenbereich

CZ: Stabilní výrovná stěna zem nebo v podlaze. DE: Stark wägig, aber nicht schlammende Spachtelmasse für Wände & Bodenbereiche. ES: Viscosidad constante para la nivelación de las paredes y el suelo. FR: Produit sans déversement pour le nivellement des murs et du sol. IT: Prodotto senza versamento per il livellamento delle pareti e del pavimento. NL: Stabil en niet schlammende spachtelmasse voor de wanden en vloer. PT: Produkt sem escoamento para o nivelamento das paredes e do chão. UK: Stable wägig, aber nicht schlammende Spachtelmasse für Wände und Böden.

25 kg

ONE TEAM
B1 CLUB

Die vielseitige Spachtelmasse für
die Sanierung im Wand- und
Bodenbereich.

schomburg.de

DIE GRUNDLAGE FÜR STABILITÄT

SOLOCRET®-60

Die standfeste Spachtelmasse
für die schnelle Sanierung.

Ganz gleich ob als Ausgleich im Wand- oder Bodenbereich, zum Verschließen von Schlitzen oder zum Anputzen von Fehlstellen in einem Badezimmer: SOLOCRET®-60 ist dein Allrounder wenn es um das Ausgleichen von Untergründen geht.

Es ermöglicht dir eine Oberflächenbearbeitung nach deinen Wünschen. Gleich ob Glätten, Reiben oder Rabotieren.

Das Beste zum Schluss: Bereits nach 2 Stunden kann man mit der Fliesenverlegung beginnen.





PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- standfest und schnell erhärtend
- Schichtdicken ca. 2 - 60 mm
- bereits nach ca. 2 Stunden beleg- und überarbeitbar
- spannungsarm
- universell einsetzbar

EINSATZGEBIETE

- zum Ausgleichen und Egalisieren von unebenen Wand- und Bodenflächen
- zum Erstellen von Gefällespachtelungen
- im Feucht- und Nassraum einsetzbar
- für innen und außen

VORTEILE

- schneller Baufortschritt
- hohe Standfestigkeit
- individuelle Oberflächenbearbeitung möglich
- Verbrauch: 1,35 kg/m² je mm Schichtdicke



Mehr zum
Produkt
erfahren



 **SCHOMBURG**
Sicher die Lösung.

SCHOMBURG GmbH
Aquafinstraße 2 - 8
D-32760 Detmold (Germany)
Telefon +49-5231-953-00
Fax +49-5231-953-333
www.schomburg.de

