

PRODUKTINFORMATION

REGUPOL resist alu



Anwendungszweck

Schutzschicht für Bau und Industrie

Produkt

Produktname	REGUPOL resist alu
Farbe	schwarz, ggf. mit farbigen Einschlüssen
Material	PUR-gebundene Gummigranulatmatte, Unterseite mit AK-Beschichtung
Dicke	6 mm (größere Materialstärken auf Anfrage möglich)

Technische Daten

Raumgewicht	$\geq 671 \text{ kg/m}^3$	
Flächengewicht	$\geq 4,03 \text{ kg/m}^2$	
Zugfestigkeit (ohne Beschichtung)	$0,50 \text{ N/mm}^2$	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798
Reißdehnung (ohne Beschichtung)	40 %	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798
Druckspannung bei 25% Verformung (ohne Beschichtung)	$0,55 \text{ N/mm}^2$	DIN EN ISO 3386-2
Temperaturbeständigkeit	- 40° C bis 90° C	
Brandverhalten	Klasse E	DIN EN 13501-1
Zertifizierungen		

Anmerkung: Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu $\pm 25\%$ schwanken.