

PRODUKTINFORMATION

REGUPOL solar solid fire



Anwendungszweck

Schutzschicht für Bau und Industrie / Abdichtungsschutz

Produkt

Produktname	REGUPOL solar solid fire
Farbe	bunt
Material	elastische Matte aus polyurethanegebundenem Butyl-Kautschuk / flammhemmend ausgerüstet
Abmessung	8 mm

Technische Daten

Raumgewicht	1085 kg/m ³	
Flächengewicht	8,68 kg/m ²	
Zugfestigkeit	≥ 0,60 N/mm ²	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798
Reißdehnung	≥ 60 %	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798
Druckspannung bei 30 % Verformung	≥ 3,50 N/mm ²	in Anlehnung an DIN EN ISO 3386-2
Temperaturbeständigkeit	- 40° C bis 115° C	
Brandverhalten	B_{ROOF}(t2)	DIN EN 13501-5
Zertifizierungen		

Anmerkung: Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu ± 25% schwanken.