

PRODUKTINFORMATION

REGUPOL EVERROLL VITALITY



Produkt:

elastischer Bodenbelag aus PUR-gebundenen SBR-Granulaten, mit 50 % EPDM-Farbanteil

Anwendungsbereiche:

Cardio & Gerätetraining, Freihanteltraining & Gewichtheben, Indoor Cycling

Vorteile:

komfortabel, robust, langlebig, nachhaltig, rutschfest

Standardabmessungen Rollenware:

Breite: 1.250 mm

Längen: 10m, 15m, 20m

Dicken: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

Gewicht:

ca. 1,18 kg/m²/mm

Rutschfestigkeit:


R 10 nach DIN 51130 (02.2014) und ASR A1.5/1,2

Schlagfestigkeit:

> 21 Nm in Anlehnung an EN 14904 / EN 1517

Kraftabbau:

bis zu 15 % in Anlehnung an EN 14904 / EN 14808



Nachhaltigkeitszertifikate:

EPD - Environmental Product Declaration

Trittschallminderung:

Prüfung nach DIN EN ISO 10140,

REGUPOL everroll classic 8 mm = 19 dB

Brandklassifizierung:

D_{fl}-s1 nach EN 13501-1:2010-01 / EN9239-1:2010-11

bei **REGUPOL everroll vitality**, 4 mm


Farben:

ca. zwei Standardfarben, individuelle Farben auf Anfrage möglich


Weitere technischen Daten erhalten Sie auf Anfrage.



REGUPOL everroll vitality EDITION 4.0



Berlin [3116]



Kush [3112]

Edition 4.0 = brillante Farbgebung und nicht reflektierende Oberfläche

Farbabweichungen durch Druck und Chargen sind möglich. Die endgültige Farbauswahl sollte anhand eines Farbmusters getroffen werden.

Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten. Alle angegebenen Werte unterliegen Schwankungstoleranzen von $\pm 10\%$. Maßgeblich für die Aktualität der Daten sind die Informationen auf unserer Internetseite www.regupol.com.

*Wo unmittelbarer, langanhaltender oder wiederholter Hautkontakt zum Bodenbelag zu erwarten ist, muss dieser innerhalb der EU die Anforderungen an ein Consumer Product erfüllen. Wo das nicht zu erwarten ist, kann aus dem kompletten Dekor-Portfolio ausgewählt werden. Produkte, die die Anforderungen an ein Consumer Product erfüllen, werden ausdrücklich als solche gekennzeichnet. Bei Unklarheiten oder Rückfragen wenden Sie sich an Ihren Ansprechpartner im Vertrieb oder schreiben Sie uns über unser Kontaktformular auf unserer Internetseite www.regupol.com.