

PRODUKTINFORMATION

REGUPOL resist fire



Anwendungszweck

Schutzschicht für Bau und Industrie

Produkt

Produktname	REGUPOL resist fire
Farbe	schwarz
Material	PUR-gebundene Gummigranulatmatte/flammhemmend ausgerüstet
Dicke	8 mm

Technische Daten

Raumgewicht	765 kg/m ³	
Flächengewicht	6,12 kg/m ²	
Zugfestigkeit	0,50 N/mm ²	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798
Reißdehnung	40 %	in Anlehnung an DIN EN ISO 1798
Druckspannung bei 25% Verformung	0,70 N/mm ²	DIN EN ISO 3386-2
Temperaturbeständigkeit	- 40° C bis 115° C	
Brandverhalten	B_{ROOF}(t1)	DIN EN 13501-5
Zertifizierungen		

Anmerkung: Unsere Beratung erfolgt nach bestem Wissen, gilt jedoch nur als unverbindlicher Hinweis und befreit nicht von der eigenen Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf ihre Eignung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke. Die angegebenen technischen Daten sind Richtwerte, d. h. Erfahrungswerte aus längeren Produktionszeiträumen. Die Verarbeitung unserer Produkte erfolgt außerhalb unserer Kontrollmöglichkeit und liegt daher ausschließlich in Ihrem Verantwortungsbereich. Selbstverständlich gewährleisten wir die einwandfreie Qualität unserer Produkte nach Maßgabe unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Rohstoff- und fertigungsbedingt, sowie durch äußere Einflüsse (Temperatur, Luftfeuchtigkeit, etc.) können die angegebenen Werte um bis zu $\pm 25\%$ schwanken.