

Entsorgungsschächte

Produktinformationen

ACO Produktvorteile


- Je nach Ausführung sind eine oder bis zu drei Absaugleitungen/Pendelgasleitungen anzuschließen
- Wahlweise inklusive Schutzgehäuse für die Aufnahme einer Fernbedienung
- Horizontaler Rohrabgang für eine optimale Installation

■ Anwendungsbereiche


- ☐ Absaugleitungen für Fettabscheider, Leichtflüssigkeitsabscheider, Stärkeabscheider
- ☐ Pendelgasleitungen für Fettabscheider, Leichtflüssigkeitsabscheider, Stärkeabscheider (je nach Ausführung)

■ Entsorgungsschacht für Aufsatzsysteme mit Belastungsklasse B 125 oder D 400 (Lastverteilerplatte bei Klasse D inklusive)

- ☐ Nach EN 124 aus Kunststoff Polyethylen (PE-LD)
- ☐ Anschlussstutzen DN 75 inklusive Blinddeckel für Anschluss von Direktabsaugleitung und zusätzlicher Pendelgasleitung (je nach Ausführung)
- ☐ Wahlweise mit Schutzgehäuse zur Aufnahme einer Fernbedienung inklusive Halterung zur einfachen Entnahme im Bedarfsfall



Technische Daten zum Artikel 3300.30.00

Typ	Bezeichnung	Klasse	Produkt- ausführung	Höhe [mm]	Gewicht [kg]
	450 mit 1x Anschluss	Entsorgungs- schacht	B 125	Ohne Fernbe- dienung; Mit BEGU-Deckel	1095 137,0

Zubehör

Beschreibung		Passend für	Gewicht	Artikel-Nr.
			[kg]	
	Verlängerung			
	■ Aus Kunststoff, Werkstoff Polyethylen ■ Zur Montage auf vorstehenden Schacht für vertieften Einbau ■ Aufbauhöhe: 100 – 650 mm □ (kürzbar alle 45 mm durch Abschneiden an den Schnittmarken) ■ Maximal zwei Verlängerungen pro Schachtsystem möglich	■ Entsorgungsschächte □ Typ 450	10,9	3301.31.00

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=3300.30.00>