


Aufsatzsysteme für Abscheider

Produktinformationen

- Rahmen aus Beton
- Lichte Weite: Ø 600 mm
- Abdeckung geruchsdicht verschlossen
- Belastungsklassen
 - A 15
 - B 125
 - D 400
- Hinweis: immer 2 Stück pro LipuLift notwendig (zwei Dome)



Technische Daten zum Artikel 3300.16.00

	Beschreibung	Gewicht [kg]
Klasse: D 400		
<input checked="" type="checkbox"/>	Inkl. Aufsatzstück aus Polyethylen	
<input checked="" type="checkbox"/>	Inkl. Lastverteilerplatte aus Beton	
<input checked="" type="checkbox"/>	Rahmen und Deckel aus Gusseisen, Typ Citytop	
<input checked="" type="checkbox"/>	Adapterplatte aus Beton	
<input type="checkbox"/>	Durchmesser: 1000 mm	
<input type="checkbox"/>	Höhe: 150 mm	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zulauftiefen Fettabscheider LipuMax-P	
<input type="checkbox"/>	NS 2/SF200: 935 – 2185 mm	
<input type="checkbox"/>	NS 2/SF400; NS 4/SF400: 935 – 2185 mm	
<input type="checkbox"/>	NS 4/SF400: 935 – 1830 mm	
<input type="checkbox"/>	NS 5,5/550: 960 – 1855 mm	1330
<input type="checkbox"/>	NS 5,5/SF1100: 960 – 1375 mm	
<input type="checkbox"/>	NS 7/SF700: 960 – 1640 mm	
<input type="checkbox"/>	NS 8,5/SF850: 960 – 1425 mm	
<input type="checkbox"/>	NS 10/SF1000: 960 – 1155 mm	
<input checked="" type="checkbox"/>	Zulauftiefen Stärkeabscheider FapuMax-P	
<input type="checkbox"/>	NS 1: 885 – 1985 mm	
<input type="checkbox"/>	NS 2: 960 – 1855 mm	
<input type="checkbox"/>	NS 3: 960 – 1155 mm	
<input checked="" type="checkbox"/>	Inkl. Lastverteilerplatte aus Beton	

