


Aufsatzsysteme für Abscheider

Produktinformationen

- Rahmen aus Beton
- Lichte Weite: Ø 600 mm
- Abdeckung geruchsdicht verschlossen
- Belastungsklassen
 - ☐ A 15
 - ☐ B 125
 - ☐ D 400
- Hinweis: immer 2 Stück pro LipuLift notwendig (zwei Dome)



Technische Daten zum Artikel 3300.17.00

Beschreibung		Gewicht
		[kg]
Klasse: D 400		
■ Inkl. Aufsatzstück aus Polyethylen ■ Rahmen und Deckel aus Gusseisen, Typ Citytop ■ Adapterplatte aus Beton ☐ Durchmesser: 1000 mm ☐ Höhe: 150 mm	Für bauseitig zu erstellende Lastverteilerplatte aus Beton ■ Zulaufiefen (T) Fettabscheider LipuMax-P ☐ NS 2/SF200: 935 – 2185 mm ☐ NS 2/SF400; NS 4/SF400: 935 – 2185 mm ☐ NS 4/SF800: 935 – 1830 mm ☐ NS 5,5/SF550: 960 – 1855 mm ☐ NS 5,5/SF1100: 960 – 1375 mm ☐ NS 7/SF700: 960 – 1640 mm ☐ NS 8,5/SF850: 960 – 1425 mm ☐ NS 10/SF1000: 960 – 1155 mm ■ Zulaufiefen (T) Fettabscheider mit integrierter Pumpstation LipuLift-PF ☐ NS 4: 1055 – 1875 mm ☐ NS 7/10: 1080 – 1900 mm ■ Zulaufiefen (T) Fettabscheider LipuMax-PF-H ☐ NS 10: 1080 mm – 1900 mm ☐ NS 15/20: 1100 mm – 1920 mm	1030

