


# Entsorgungsschächte

## Produktinformationen


### ACO Produktvorteile

- Je nach Ausführung sind eine oder bis zu drei Absaugleitungen/Pendelgasleitungen anzuschließen
- Wahlweise inklusive Schutzgehäuse für die Aufnahme einer Fernbedienung
- Horizontaler Rohrabgang für eine optimale Installation



- Anwendungsbereiche
  - Absaugleitungen für Fettabscheider, Leichtflüssigkeitsabscheider, Stärkeabscheider
  - Pendelgasleitungen für Fettabscheider, Leichtflüssigkeitsabscheider, Stärkeabscheider (je nach Ausführung)
- Entsorgungsschacht für Aufsatzsysteme mit Belastungsklasse B 125 oder D 400 (Lastverteilplatte bei Klasse D inklusive)
  - Nach EN 124 aus Kunststoff Polyethylen (PE-LD)
  - Anschlussstutzen DN 75 inklusive Blinddeckel für Anschluss von Direktabsaugleitung und zusätzlicher Pendelgasleitung (je nach Ausführung)
  - Wahlweise mit Schutzgehäuse zur Aufnahme einer Fernbedienung inklusive Halterung zur einfachen Entnahme im Bedarfsfall

## Technische Daten zum Artikel 3300.30.30

Typ	Bezeichnung	Klasse	Produktausführung	Durchmesser [mm]	Höhe [mm]	Gewicht [kg]
	800 mit 3x Anschlüssen Entsorgungsschacht	B 125	nicht für Fernbedienung geeignet	1100	950	300,0