

Entsorgungsschächte

Produktinformationen

ACO Produktvorteile


- Je nach Ausführung sind eine oder bis zu drei Absaugleitungen/Pendelgasleitungen anzuschließen
- Wahlweise inklusive Schutzgehäuse für die Aufnahme einer Fernbedienung
- Horizontaler Rohrabgang für eine optimale Installation

■ Anwendungsbereiche


- Absaugleitungen für Fettabscheider, Leichtflüssigkeitsabscheider, Stärkeabscheider
- Pendelgasleitungen für Fettabscheider, Leichtflüssigkeitsabscheider, Stärkeabscheider (je nach Ausführung)

■ Entsorgungsschacht für Aufsatzsysteme mit Belastungsklasse B 125 oder D 400 (Lastverteilerplatte bei Klasse D inklusive)

- Nach EN 124 aus Kunststoff Polyethylen (PE-LD)
- Anschlussstutzen DN 75 inklusive Blinddeckel für Anschluss von Direktabsaugleitung und zusätzlicher Pendelgasleitung (je nach Ausführung)
- Wahlweise mit Schutzgehäuse zur Aufnahme einer Fernbedienung inklusive Halterung zur einfachen Entnahme im Bedarfsfall



Technische Daten zum Artikel 3300.30.01

Typ	Bezeichnung	Klasse	Produkt-ausführung	Höhe [mm]	Gewicht [kg]
 450 mit 1x Anschluss	Entsorgungsschacht mit Lastverteilerplatte	D 400	Ohne Fernbedienung; Mit BEGU-Deckel	1095	562,0

Zubehör

Beschreibung	Passend für	Gewicht [kg]	Artikel-Nr.	
	Verlängerung <ul style="list-style-type: none">■ Aus Kunststoff, Werkstoff Polyethylen■ Zur Montage auf vorstehenden Schacht für vertieften Einbau■ Aufbauhöhe: 100 – 650 mm<ul style="list-style-type: none">□ (kürzbar alle 45 mm durch Abschneiden an den Schnittmarken)■ Maximal zwei Verlängerungen pro Schachtsystem möglich	■ Entsorgungsschächte □ Typ 450	10,9	3301.31.00

Weiteres Zubehör finden Sie unter → <https://www.aco-haustechnik.de/suche/?q=3300.30.01>