
PRODUKTDATENBLATT

RC-Profil für Vorsatzschalen Art.-Nr. 5100



Stand: 26.09.2025 | 09:46



Bezeichnung	RC-Profil für Vorsatzschalen		
Beschreibung	Einsatzbereich für Wände/Vorsatzschalen. Montage horizontal.		
Produktbereich	Trockenbau / Stahlleichtbau		
Produktkategorie	Schallschutz Silencio		
Materialdicke	0,6 mm		
EN-Norm	EN 14195:2005		
Verzinkung	nach Norm		
Brandverhalten	A1		
Zolltarifnummer	73089059		
Verarbeitungshinweis	Das RC-Profil ist eine Lösung zur Optimierung der Schalldämmwerte von Mauerwerk, Metall- und Holzständerwänden. Das aus 0,6 mm dickem verzinkten Stahlblech bestehende Trockenbauprofil setzt Maßstäbe bei der Verbesserung der Luftschalldämmung. Die optimierten Schalldämmwerte* beruhen unter anderem auf der speziellen Profilkonstruktion, die eine vereinfachte Verarbeitung und einen vielfältigen Einsatz ermöglichen: Für die Herstellung von Vorsatzschalen aus Gipskarton sowie anderen Materialien. Die Auflage des RC-Profils mit nur einem Schenkel, dadurch wird einer starren Verbindung entgegengewirkt Die Profilrillung gewährleistet eine erleichterte Verschraubung Durch die horizontale Montage (e ≤ 625 mm) ist bei einer Aufbauhöhe von 13,5 mm die Kabelmontage für Elektroinstallationen problemlos möglich Das RC-Profil ist ideal geeignet für den Einsatz im Fertighausbau und im Renovierungsbereich von Altbauten * bestätigt in umfangreichen Untersuchungen durch die Eidgenössische Materialprüfungsanstalt EMPA in Dübendorf (Schweiz)		
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.		

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
103576	300		Stahlblech, verzinkt	10 STB / 50 BUN

PRODUKTDATENBLATT

RC-Profil für Vorsatzschalen Art.-Nr. 5100



Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!