

PRODUKTDATENBLATT

Dämmputzträgermatte 234 x 100 x 3 cm Art.-Nr. 1432



Stand: 27.09.2025 | 13:36





Bezeichnung	Dämmputzträgermatte 234 x 100 x 3 cm		
Beschreibung	Dämmputzträgermatte aus geschweißtem, schlussverzinktem Drahtnetz, für den Innen- und Außendämmputz ab 30 mm. Besonders geeignet als Putzbewehrung auf verschiedenen Untergründen zur Vorbeugung von Rissbildung.		
Produktbereich	Innenputz Außenputz		
Produktkategorie	Putzträger		
Mörtelarten	Dämmputz, Einlagenputz		
Putzdicke	50 mm		
Materialdicke	1 mm		
Verzinkung	> 300 g/m²		
Produktbreite	1000 mm		
Produkthöhe	30 mm		
Maschenweite	19 x 19 mm		
Einsatzgebiete	Dämmputzträgermatte für mineralische Putze und Dämmputze im Innen- und Außenbereich ab 30 mm. Besonders geeignet als Putzbewehrung auf verschiedenen Untergründen zur Vorbeugung von Rissbildung.		
Untergrund	Für Untergründe ohne ausreichende Haftungsmöglichkeit.		
Verarbeitung	Zu befestigen mit Dübel mit Halteteller 1433 (60 mm) oder 1434 (80 mm). Die Verankerung erfolgt mit mindestens 9 Stück/m². Die Dämmputzträgermatte benötigt eine minimale Putzüberdeckung von 20 mm. Bei waagerechter Montage ist an den Tafelenden eine Stoßüberlappung von mind. 10 cm erforderlich. Bei vertikaler Montage ist eine Überlappung von mind. einer Tafelwelle erforderlich. Ablängen nur mit eine handelsüblichen Blechschere.		
Merkblatt	* Merkblatt Planung und Anwendung von metallischen Putzprofilen; Herausgeber: Europäischer Fachverband Europrofiles, www.europrofiles.com * Merkblatt Putz und Trockenbau in Feuchträumen; Herausgeber: Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, www.zdb.de * Merkblatt Winterbaustellen; Herausgeber: Bundesverband der Gipsindustrie e.V., www.gips.de		
Zolltarifnummer	73143100		
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme nur als volle Verpackungseinheiten möglich.		

PRODUKTDATENBLATT

Dämmputzträgermatte 234 x 100 x 3 cm Art.-Nr. 1432



Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Verpackungseinheit
116499	234	50 mm	Stahl, verzinkt	20 ST / 20 BUN

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) fi nden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!