

PRODUKTDATENBLATT

Selbstklebendes Einfassprofil für den Trockenbau

12,5 mm GK

Art.-Nr. 3736



Stand: 25.03.2026 | 20:12



Bezeichnung	Selbstklebendes Einfassprofil für den Trockenbau 12,5 mm GK
Beschreibung	Selbstklebendes PROTEKTOR Einfassprofil aus PVC mit Schutzlippe und innenliegender Dichtlippe für 12,5 mm Platten und EPS Laibungsplatte 13 mm, z. B. zur Ausbildung von Fenster- und Türanschlüssen.
Produktbereich	Innenausbau
Produktkategorie	Spachtelprofile
Putzdicke	1 mm
GK/Platte (mm)	12,5 mm
Schenkellänge	20 mm
Schaumbanddicke	2 mm
Schaumbandbreite	12 mm
Verarbeitung	Profil nicht überspachteln.
Zolltarifnummer	39162000
Anbruch Kennzeichnung	Abnahme auch als Einzelstück möglich

Bestellnummer	Länge (cm)	Putzdicke	Werkstoff	Farbwert	Verpackungseinheit
120455	150	1 mm	Hart-PVC mit Weich-PVC	BF - verkehrsweiß	140 STB / 13 KAR
120456	180	1 mm	Hart-PVC mit Weich-PVC	BF - verkehrsweiß	140 STB / 13 KAR
120457	230	1 mm	Hart-PVC mit Weich-PVC	BF - verkehrsweiß	140 STB / 13 KAR
120458	270	1 mm	Hart-PVC mit Weich-PVC	BF - verkehrsweiß	140 STB / 13 KAR

Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem aktuellen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren allgem. Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs- Montage- und Lagerrichtlinien.

Alle Angaben ohne Gewähr. Technische Änderungen vorbehalten! Produktabbildungen können vom Lieferprodukt abweichen. Ausschreibungstexte, Montagehinweise und Leistungserklärungen (soweit gesetzl. vorgeschrieben) finden Sie auf unserer Homepage. Bitte achten Sie der Umwelt zuliebe auf eine fachgerechte Entsorgung!