

Nr. 0010_Flex-Fliesenkleber_2019-05-23

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **EN 12004 - C2 TE S1 – Flex-Fliesenkleber**
2. Verwendungszweck(e): **Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Innen und Außen**
3. Hersteller: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen
Tel: +49 (9323) 31-0
Fax: +49 (9323) 31-277
E-Mail: zentrale@knauf.com**
4. Bevollmächtigter: **nicht relevant**
5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit: **System 3**
6. a) Harmonisierte Norm: **EN 12004:2007+A1:2012**
Notifizierte Stelle(n): **MPA Nordrhein-Westfalen (NB 0432) für das Brandverhalten**
6. b) Europäisches Bewertungsdokument: **nicht relevant**
Europäische Technische Bewertung: **nicht relevant**
Technische Bewertungsstelle: **nicht relevant**
Notifizierte Stelle(n): **nicht relevant**

7. Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale		Leistung
Brandverhalten	R2F	A1
Verbundfestigkeit, als Früh-Haftzugfestigkeit		NPD
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung		≥ 1,0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung		≥ 1,0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung		≥ 1,0 N/mm ²
Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsellagerung		≥ 1,0 N/mm ²
Gefährliche Stoffe	DS	NPD

** Diese Merkmale sind systemabhängig und werden auf der Grundlage des Verwendungszwecks in der Herstellerdokumentation aufgeführt.*

8. Angemessene Technische Dokumentation und/oder Spezifische Technische Dokumentation: **nicht relevant**

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Iphofen, den 03.11.2025



i. V. Julian Becker
(Projectmanager PIM GY CE / Germany | Knauf Gips KG)



i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Leitung Trockenbausystementwicklung D/CH)

No 0010_Flex-Fliesenkleber_2019-05-23

1. Unique identification code of the product-type: **EN 12004 - C2 TE S1 – Flex-Fliesenkleber**
2. Intended use/es: **Flexible cement-based mortar for increased requirements with reduced slippage and extended processing time for internal and external use**
3. Manufacturer: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen
Tel: +49 (9323) 31-0
Fax: +49 (9323) 31-277
e-mail: zentrale@knauf.com**
4. Authorised representative: **not relevant**
5. System/s of AVCP: **System 3**
6. a) Harmonised standard: **EN 12004:2007+A1:2012**
Notified body/ies: **MPA Nordrhein-Westfalen (NB 0432) for reaction to fire.**
6. b) European Assessment Document: **not relevant**
European Technical Assessment: **not relevant**
Technical Assessment Body: **not relevant**
Notified body/ies: **not relevant**
7. Declared performance/s:

Essential characteristics		Performance
Reaction to fire	R2F	A1
Early tensile adhesion strength		NPD
Initial tensile adhesion strength	R	≥ 1,0 N/mm ²
Tensile adhesion strength after heat ageing		≥ 1,0 N/mm ²
Tensile adhesion strength after water immersion		≥ 1,0 N/mm ²
Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycle		≥ 1,0 N/mm ²
Dangerous substances	DS	NPD

** These characteristics are system dependent and will be provided in manufacturer's literature based upon intended use. Performance declared is for the System of which the product is a part.*
8. Appropriate Technical Documentation and/or Specific Technical Documentation: **not relevant**

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Iphofen, 2025-11-03



i. V. Julian Becker
(Projectmanager PIM GY CE / Germany | Knauf Gips KG)



i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Head of Research & Development D/CH | Knauf Gips KG)

N° 0010_Flex-Fliesenkleber_2019-05-23

1. Code d'identification unique du produit type: **EN 12004 - C2 TE S1 – Flex-Fliesenkleber**
2. Usage(s) prévu(s): **Mortier flexible à base de ciment pour des exigences accrues avec un glissement réduit et un temps de traitement prolongé pour usage interne et externe**
3. Fabricant: **Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen
Tel: +49 (9323) 31-0
Fax: +49 (9323) 31-277
E-Mail: zentrale@knauf.com**
4. Mandataire: **non concerné**
5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances: **Système 3**
6. a) Norme harmonisée: **EN 12004:2007+A1:2012**

Organisme(s) notifié(s): **MPA Nordrhein-Westfalen (NB 0432) pour la réaction au feu**

6. b) Document d'évaluation européen: **non concerné**
- Évaluation technique européenne: **non concerné**
- Organisme d'évaluation technique: **non concerné**
- Organisme(s) notifié(s): **non concerné**

7. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles		Performances
Réaction au feu	R2F	A1
Résistance précoce à la traction et à l'adhérence		NPD
Résistance initiale à la traction et à l'adhérence		≥ 1,0 N/mm ²
Résistance à la traction après vieillissement thermique		≥ 1,0 N/mm ²
Résistance à la traction après immersion dans l'eau		≥ 1,0 N/mm ²
Résistance à la traction après un cycle de gel-dégel		≥ 1,0 N/mm ²
Substances dangereuses	DS	NPD

** Ces caractéristiques sont dépendantes du système et seront fournies dans la documentation du fabricant en fonction de l'usage prévu.*

8. Documentation technique appropriée et/ou documentation technique spécifique: **non concerné**

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

À Iphofen,
le 03 novembre 2025



i. V. Julian Becker
(Projectmanager PIM GY CE / Germany | Knauf Gips KG)



i. V. Dr. Wolfgang Rümmler
(Responsable Recherche et Développement D/CH | Knauf Gips KG)