



**Knauf Gips KG | Am Bahnhof 7 | D-97346 Iphofen
Deutschland | Germany | Allemagne**

19

0010_Flex-Fliesenkleber_2019-05-23

EN 12004:2007+A1:2012

EN 12004 - C2 TE S1 – Flex-Fliesenkleber

Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem
Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Innen und Außen

Flexible cement-based mortar for increased requirements with reduced slippage and
extended processing time for internal and external use

Mortier flexible à base de ciment pour des exigences accrues avec un glissement réduit et
un temps de traitement prolongé pour usage interne et externe

Brandverhalten *R2F A1*

Reaction to fire

Réaction au feu

Verbundfestigkeit, als Früh-Haftzugfestigkeit *NPD*

Early tensile adhesion strength

Résistance précoce à la traction et à l'adhérence

Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung *≥ 1,0 N/mm²*

Initial tensile adhesion strength

Résistance initiale à la traction et à l'adhérence

Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung *≥ 1,0 N/mm²*

Tensile adhesion strength after heat ageing

**Résistance à la traction après vieillissement
thermique**

Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung *≥ 1,0 N/mm²*

Tensile adhesion strength after water immersion

Résistance à la traction après immersion dans l'eau

Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsellagerung *≥ 1,0 N/mm²*

Tensile adhesion strength after freeze-thaw cycle

Résistance à la traction après un cycle de gel-dégel

Gefährlichen Stoffe *DS NPD*

Dangerous substances

Substances dangereuses