

Produktdatenblatt

ZinCo Isolierschutzmatte ISM 50, Rolle 2x25 m, Flächenmasse ca. 850 g/m²

Artikelnummer 2050



Mechanisch hoch belastbare Synthefasermatte zum Einsatz als Schutzlage unter intensiven Dachbegrünungen, Geh- und Fahrbelägen etc.

Produktinformationen

grau meliert, aus Polyester/Polypropylen, Festigkeitsklasse 5, bitumenverträglich, verrottungsfest, Unterseite mit Acrylatbinder getränkt, Wasserspeicherkapazität ca. 4 l/m², Dicke ca. 6 mm, mit CE-Kennzeichnung als Bestandteil des "Bausatzes für Dachbegrünung" gemäß ETA-Nr. 13/0668.

Farbe:	grau meliert
Länge [m]:	25,0
Material:	Polyester+Polypropylen
Breite [m]:	2,0
Dicke [mm]:	6,0
Verpackungseinheit:	Rolle
Flächenmasse [g/m ²]:	850,0
CBR-Test / Stempeldurchdrückkraft [N]:	> 3500
Geotextilrobustheitsklasse / Festigkeitsklasse:	5
Schutzwirksamkeit gemäß EN ISO 13428 [%]:	Restdicke >= 40
Wasserspeicherkapazität [l/m ²]:	4,0
Bitumenverträglich:	ja

Verrottungsbeständig:	ja
UV-stabilisiert:	nein
Zusatzinfo:	unterseitig mit Acrylatbinder getränkt; Trittschalldämmend VM: +25 dB mit Kies und Betonplatten

Ausschreibungstext

aus Polyester/Polypropylen mit eingenadeltem Trägervlies und geprüfter Schutzwirkung nach EN ISO 13428, Geotextilrobustheitsklasse 5, bitumenverträglich, verrottungsfest, trittschalldämmend, unterseitig mit Acrylatbinder getränkt, Flächenmasse ca. 850 g/m², Dicke ca. 6 mm, Wasserspeicherkapazität ca. 4 l/m², mit CE-Kennzeichnung als Bestandteil des "Bausatzes für Dachbegrünung" gemäß ETA-Nr. 13/0668 und Umwelt-Produktdeklaration EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN, als mechanische Schutzlage liefern und mit 10 cm Stoßüberdeckung vollflächig verlegen.

Fabrikat: ZinCo Isolierschutzmatte "ISM 50"

Einheit: m²

Artikelnr.: 2050

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Artikel ansehen

