

Produktdatenblatt

ZinCo Trenn- u. Gleitfolie TGF 20, Maße 8 x 25 m, 0,2 mm, schwarz

Artikelnummer 1020



Neutrale, weichmacherfreie Folie aus Polyethylen (LDPE), beispielsweise einsetzbar als Trenn- und Gleitlage auf Dächern und Tiefgaragen.

Produktinformationen

UV-stabilisiert, bitumenverträglich, polystyrolverträglich, aus LDPE, Flächenmasse ca. 190 g/qm, Lieferung gefaltet auf Rolle, 1 m breit, dampfsperrend ($sd \geq 40$ m), Gleitreibungskoeffizient 0,30

Farbe:	schwarz
Länge [m]:	25,0
Material:	LDPE
Breite [m]:	8,0
Dicke [mm]:	0,2
Verpackungseinheit:	Rolle
Flächenmasse [g/m ²]:	190,0
WDD-äquivalente Luftschichtdicke [m]:	$sd \geq 40$
Gleitreibungskoeffizient:	0,29
Bitumenverträglich:	ja
Verrottungsbeständig:	ja
UV-stabilisiert:	ja

Ausschreibungstext

aus LDPE, Dicke 0,2 mm, Flächenmasse ca. 190 g/m², schwarz, UV-stabilisiert, bitumen- und polystyrolverträglich, dampfsperrend (sd > 100 m), liefern und mit 10 cm Stoßüberdeckung vollflächig verlegen.

Fabrikat: ZinCo Trenn- und Gleitfolie "TGF 20"

Einheit: m²

Artikelnr.: 1020

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Dieses Produkt gibt es auch in anderen Abmessungen / Spezifikationen



ZinCo Trenn- u. Gleitfolie TGF 20, Maße 3 x 33,5 m, 0,2 mm, schwarz

Neutrale, weichmacherfreie Folie aus Polyethylen (LDPE), beispielsweise einsetzbar als Trenn- und Gleitlage auf Dächern und Tiefgaragen.

Artikelnummer 1022

Artikel ansehen

