

Produktdatenblatt

ZinCo Tropfschlauch 500-L2 Rolle à 100 m, Schlauchdurchm. ca. 16,6 mm

Artikelnummer 935000



Robuster Tropfschlauch mit integrierten, druckkompensierenden Tropfern im Abstand von 500 mm.

Produktinformationen

Tropfschlauch, mit integrierten Tropfern im Abstand von ca. 500 mm, Tropferleistung ca. 2,0 l/h, druckkompensierend, für die Bewässerung von extensiven Dachbegrünungen in Verbindung mit dem Aquafleece AF 300.

Länge [m]:	100,0
Material:	Membrane: Silikon , Schlauch und Tropfer: Polyethylen
Verpackungseinheit:	Rolle
Zusatzinfo:	Schlauchdurchmesser außen ca. 16,6 mm / innen ca. 14,2 mm; Tropferabstand ca. 500 mm; Tropferleistung ca. 2,0 l/h.

Ausschreibungstext

Tropfschlauch mit innenliegenden Tropfern für die Bewässerung von Dachbegrünungen, Schlauchdurchmesser außen ca. 16,6 mm, Schlauchdurchmesser innen ca. 13,7 mm, Tropferabstand ca. 500 mm, Tropferleistung ca. 2 l/h, druckkompensierend zwischen 0,4 und 3,0 bar, mit langanhaltendem Einwurzelungsschutz durch beständigen Inhibitor, liefern und gemäß Vorgaben auf dem Aquafleece AF 300 im Abstand von ca. 50 cm mit Klettband fixieren.

Fabrikat: ZinCo "Tropfschlauch 500-L2"

Einheit: m

Artikelnr.: 935000

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Dieses Produkt ist Zubehör von



ZinCo Klettband Rolle à 25 m, Breite 50 mm

Robuster Tropfschlauch mit integrierten, druckkompensierenden Tropfern im Abstand von 500 mm.

Artikelnummer 9410

Artikel ansehen

