

Produktdatenblatt

ZinCo Systemfilter SF Rolle 2 x 100 m, Flächenm. ca. 100 g/m²

Artikelnummer 2100



Geotextil aus vernadeltem und thermisch verfestigtem Polypropylen, einsetzbar als Filtervlies über Dränelementen bei normaler mechanischer Beanspruchung.

Produktinformationen

grau, Polypropylen, verrottungsbeständig, Geotextilrobustheitsklasse 2, Wasserdurchlässigkeit nach EN ISO 11058: ca. 70 l/(m² x s), Stempeldurchdrückkraft nach EN ISO 12236: 1100 N, Dicke ca. 0,6 mm, mit CE-Kennzeichnung als Bestandteil des "Bausatzes für Dachbegrünung" gemäß ETA-Nr. 13/0668.

Farbe:	grau
Länge [m]:	100,0
Material:	Polypropylen
Breite [m]:	2,0
Dicke [mm]:	0,5
Verpackungseinheit:	Rolle
Flächenmasse [g/m ²]:	100,0
CBR-Test / Stempeldurchdrückkraft [N]:	1100
Geotextilrobustheitsklasse / Festigkeitsklasse:	2
Reißdehnung / Bruchdehnung [%]:	40/50
Zugfestigkeit [kN/m]:	7,0
Öffnungsweite (O90) nach EN ISO 12956 [µm]:	100

Wasserdurchlässigkeit H50 [l/(m²·s)]:	70,0
Verrottungsbeständig:	ja
UV-stabilisiert:	nein

Ausschreibungstext

Vernadeltes und thermisch verfestigtes Filtervlies aus Polypropylen, Flächenmasse ca. 100 g/m², Stempeldurchdruckkraft nach EN ISO 12236: 1100 N, Geotextilrobustheitsklasse 2, Höchstzugkraft nach EN ISO 10319: 7,0 kN/m, Bruchdehnung längs/quer: ca. 40% / 50%, Wasserdurchlässigkeit nach EN ISO 11058: 0,07 m/s, mit CE-Kennzeichnung als Bestandteil des "Bausatzes für Dachbegrünung" gemäß ETA-Nr. 13/0668 und Umwelt-Produktdeklaration EPD-ZIC-20200082-CCA1-EN, liefern und vollflächig auf den Dränageelementen mit ca. 20 cm Stoßüberdeckung verlegen.

Fabrikat: ZinCo Systemfilter "SF"

Einheit: m²

Artikelnr.: 2100

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Dieses Produkt gibt es auch in anderen Abmessungen / Spezifikationen



ZinCo Systemfilter SF 2 x 10 m , Flächenmasse ca. 100 g/m²

Geotextil aus vernadeltem und thermisch verfestigtem Polypropylen, einsetzbar als Filtervlies über Dränelementen bei normaler mechanischer Beanspruchung.

Artikelnummer 2101



ZinCo Systemfilter SF Rolle 1 x 100 m, Flächenm. ca. 100 g/m²

Geotextil aus vernadeltem und thermisch verfestigtem Polypropylen, einsetzbar als Filtervlies über Dränelementen bei normaler mechanischer Beanspruchung.

Artikelnummer 2102

[Artikel ansehen](#)

