

Produktdatenblatt

ZinCo Fixodrain XD 20, Rolle 1 x 20 m, Höhe ca. 20 mm

Artikelnummer 3021



Schnell zu verlegende, vlieskaschierte Schutz-, Drainage- und Wasserspeicherbahn für den Einsatz unter extensiven Dachbegrünungen.

Produktinformationen

Schutz-, Drainage- und Wasserspeicherbahn aus tiefgezogenem RC-Polyolefin (hauptsächlich PE), mit aufkaschiertem Filtervlies, einseitig seitlich überstehend, über einrastende Noppen an den Längsseiten verbindbar, mit Diffusionsöffnungen, bitumenverträglich, max. Druckbelastung ca. 50 kN/qm, Entwässerungsleistung geprüft nach DIN EN ISO 12958, Flächenmasse ca. 1,0 kg/m², mit CE-Kennzeichnung als Bestandteil des "Bausatzes für Dachbegrünung" gemäß ETA-Nr. 13/0668.

Farbe:	Dränageelement: schwarz / grau , Vlies: weiß
Länge [m]:	20,0
Material:	Dränageelement: Polyolefin, hauptsächlich PE , Vlies: Polypropylen
Breite [m]:	1,0
Höhe [mm]:	20,0
Verpackungseinheit:	Rolle
Flächenmasse [kg/m ²]:	1,0
Druckbelastung [kN/m ²]:	10% = 50
Wasserspeicherkapazität [l/m ²]:	3,0
Wasserdurchlässigkeit normal zur Bahnebene [l/s]:	70,0
Wasserabfluss in Bahnebene bei 1% Gefälle [l/(s-m)]:	0,36
Wasserabfluss in Bahnebene bei 2% Gefälle [l/(s-m)]:	0,53

Wasserabfluss in Bahnebene bei 3% Gefälle [l/(s-m)]:	0,65
Wasserabfluss bei 10% Gefälle [l/(s-m)]:	1,27
Bitumenverträglich:	ja

Dieses Produkt hat Zubehör



ZinCo Schutzmatten Randstreifen SM-R Rolle 0,5 x 25 m, Flächenm. ca. 320 g/m²

Für den Einsatz in Dachrand- und Anschlussbereichen konzipierter Schutzmatten-Streifen aus Polyesterfasern, insbesondere geeignet für die Kombination mit Fixodrain® XD 20. Als Montagehilfe mit Haftkleber außen besprüht; bitumenbeständig, biologisch und chemisch neutral; Dicke: ca. 3 mm; Flächenmasse: ca. 320 g/m².

Artikelnummer 2037

Artikel ansehen

