

Produktdatenblatt

ZinCo Elastodrain EL 202, Platte 1 x 1 m, Höhe ca. 19 mm

Artikelnummer 3220



Extrem hoch belastbare Schutz- und Drainagebahn; vorzugsweise für den Einsatz unter Fahrbelägen, Feuerwehruzufahrten und Parkflächen etc.

Produktinformationen

Noppenhöhe 12 mm, hoch belastbare Drainage- und Bautenschutzmatte mit einseitiger Noppenstruktur und umlaufendem Stufenfalz, befahrbar, spatenfest, bitumenbeständig, trittschalldämmend, Shorehärte 75 Shore A, statischer Bettungsmodul ca. 285 MN/cbm, Massiv-Kautschuk, Flächenmasse ca. 19 kg/qm

Farbe:	schwarz
Länge [m]:	1,0
Material:	vollvulkanisierter Kautschuk
Breite [m]:	1,0
Höhe [mm]:	19,0
Verpackungseinheit:	Platte
Flächenmasse [kg/m²]:	19,0
Noppenhöhe [mm]:	ca. 12
Noppenzahl [m²]:	ca. 1200
Druckbelastung [kN/m²]:	10% = 400
Shore-Härte [Shore A]:	ca. 75
Wasserabfluss in Bahnebene bei 1% Gefälle [l/(s-m)]:	0,34
Wasserabfluss in Bahnebene bei 2% Gefälle [l/(s-m)]:	0,47

Wasserabfluss in Bahnebene bei 3% Gefälle [l/(s-m)]:	0,57
Bitumenverträglich:	ja
Zusatzinfo:	statischer Bettungsmodul ca. 285 MN/m ³ ; Hitzebeständigkeit bis 200° C, kurzfristig bis > 250° C

Ausschreibungstext

hoch belastbar, aus Massiv-Kautschuk mit einseitiger Noppenstruktur, Höhe 19 mm, Noppenhöhe 12 mm, mit umlaufendem Stufenfalz, befahrbar, spatenfest, bitumenbeständig, trittschalldämmend, Shore-Härte ca. 75 Shore A, statischer Bettungsmodul 285 MN/m³, Flächenmasse ca. 19 kg/m², Wasserableitvermögen geprüft nach DIN EN ISO 12958: bei 1 % Gefälle - ca. 0,34 l/s*m, bei 2 % Gefälle - ca. 0,47 l/s*m, liefern und nach Herstellerangabe verlegen.


Fabrikat: ZinCo Elastodrain ® "EL 202"

Einheit: m²

Artikelnr.: 3220

www.zinco.de/ausschreibungstexte

Dieses Produkt hat Zubehör



ZinCo 2-Loch-Verbinder für EL 202 Pack à 100 Stück

2-Loch-Verbinder für Elastodrain EL 202 aus Kautschuk.

Artikelnummer 3221

Artikel ansehen

