



## Leistungserklärung / Declaration of performance

entsprechend / according to - EU 305/2011

No.: LE-10032-000-1335


|   |                                                                                |                                                                              |                                                         |                                                   |
|---|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1 | Eindeutiger Kenncode des Produkttypes<br>Unique identification of product type | EN 13859-1:ZA.1; EN 13859-2:ZA.1                                             |                                                         |                                                   |
|   | Artikelnummer<br>Item No.                                                      | 012 6160 - ALUJET Master mit Selbstklebestreifen                             |                                                         |                                                   |
| 2 | Typen- / Chargen- / Produktionsnummer<br>No of serial / batches / production   | Siehe Produktsignierung / Einleger / Verpackung bzw. Lieferschein<br>Produkt |                                                         |                                                   |
| 3 | Verwendungszweck<br>Purpose                                                    | Unterdeck- und Unterspannbahnen für Dachdeckungen<br>EN 13859-1:2010         |                                                         |                                                   |
| 4 | Hersteller<br>Manufacturer                                                     | ALUJET GmbH<br>Ahornstraße 16 - 82291 Mammendorf                             |                                                         |                                                   |
| 6 | System der Bewertung<br>System of assessment                                   | 3                                                                            |                                                         |                                                   |
| 7 | Notifizierte Stelle<br>Notified body                                           | CSI                                                                          |                                                         |                                                   |
|   | Nr. der notifizierten Stelle<br>Notified body No.                              | CSI a.s.                                                                     | CSI a.s.                                                | tBU                                               |
|   | Geprüftes wesentliches Merkmal<br>Tested essential characteristics             | Brandverhalten<br>Reaction to fire                                           | Wasserdampfdurchlässigkeit<br>Water Vapour transmission | Schlagregentest<br>Resistance to rain penetration |

| 9 | Wesentliches Merkmal<br>Essential characteristics           | Harmonisierende tech. Spezifik.<br>Harmonised tech. specification | Einheit<br>Unit  | Leistung<br>Performance |
|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|
|   | Flächenmasse<br>Basis weight squares                        | DIN EN 12127                                                      | g/m <sup>2</sup> | 210 -15/+20             |
|   | Brandklasse<br>Reaction to fire                             | EN 13501-1                                                        | Klasse<br>Class  | E                       |
|   | Widerstand gegen Wasserdurchgang<br>Water resistance        | EN 1928:2000                                                      | Klasse<br>Class  | W1                      |
|   | Reißkraft längs<br>Tensile strength longitudinal            | EN 12311-1                                                        | N / 5 cm         | 1000 -200/+200          |
|   | Reißkraft quer<br>Tensile strength transversal              | EN 12311-1                                                        | N / 5 cm         | 700 -100/+100           |
|   | Dehnung längs<br>Elongation longitudinal                    | EN 12311-1                                                        | %                | 10 -5/+5                |
|   | Dehnung quer<br>Elongation transversal                      | EN 12311-1                                                        | %                | 20 -10/+10              |
|   | Weiterreißkraft längs<br>Tear resistance longitudinal       | EN 12310-1                                                        | N                | 500 -100/+100           |
|   | Weiterreißkraft quer<br>Tear resistance transversal         | EN 12310-1                                                        | N                | 500 -100/+150           |
|   | Wasserdampfdurchlässigkeit (sd)<br>Water Vapor permeability | EN ISO 1931                                                       | m                | 0,08 -0,02/+0,02        |
|   | Kaltbiegeverhalten<br>Cold formability                      | EN 1109                                                           | °C               | -20                     |


|  | Künstliches Alterungsverhalten<br>Property alteration after aging | Erfüllt bis 100°C<br>Fulfilled till 100°C | Einheit<br>Unit | Leistung<br>Performance |
|--|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
|  | Reißkraft längs<br>Tensile strength longitudinal                  | EN 1297<br>EN 1296                        | N / 5 cm        | 900 -200/+200           |
|  | Reißkraft quer<br>Tensile strength transversal                    | EN 1297<br>EN 1296                        | N / 5 cm        | 650 -100/+100           |
|  | Dehnung längs<br>Elongation longitudinal                          | EN 1297<br>EN 1296                        | %               | 8 -5/+5                 |
|  | Dehnung quer<br>Elongation transversal                            | EN 1297<br>EN 1296                        | %               | 15 -10/+10              |
|  | Widerstand gegen Wasserdurchgang<br>Water resistance              | EN 1297<br>EN 1296                        | Klasse<br>Class | W1                      |

10 Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß 4. / The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 9. This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Punkt 5 und 8 sind nicht relevant / Point 5 and 8 are not relevant



Reinhard Weigl - Geschäftsführer



Oliver Krieger - Qualitätsmanagement



**Leistungserklärung / Declaration of performance**

entsprechend / according to - EU 305/2011

No.: LE-10032-000-1335

Mammendorf, den 20.02.2018