

Produktdetails

D01EU357003TF1-03

D01EU357003TF1-03 Elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil Profiltyp: Euro-Standardprofil-Zylinder mit Innenknauf



Allgemeine Informationen

Typ	D01EU357003TF1-03
Bestellnummer	2CKA008300A1110
EAN	4011395288788

Beschreibung D01EU357003TF1-03 Elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil Profiltyp: Euro-Standardprofil-Zylinder mit Innenknauf

Langbeschreibung Zylinder lieferbar für verschiedene Türstärken. Profiltyp: Euro-Standardprofil-Zylinder mit Innenknauf Batterielebensdauer: Bis zu 130.000 Öffnungen. Unterstützte Transpondertypen: Mifare DESFire Transponder Artikelnummer: D081WH-0x, D081GY-0x und D081BK-0x. Für die Inbetriebnahme der Zylinder werden neben dem Smart Access Point Pro/Lite die AccessControl Wartungskarte (Art.Nr. D080MC-0x), sowie das Montagewerkzeug (Art.Nr. D080MT-0x) benötigt. Verschlüsselte Kommunikation mit Busch-AccessControl Identmedien (Art.Nr. D081xx-0x) sowie den AccessControl Baustellen- und Wartungskarten (Art.Nr. D080MC-0x und D080CC-0x). Weitere Details zum Systemaufbau können dem Systemhandbuch entnommen werden. Integrierte LED-Statusanzeige mit akustischem Feedback. Farbe des Zylinderkopfes: Satin-Chromium Schwarz Funkreichweite (Freifeld): 10 m Erweiterung der Funkreichweite durch Einsatz des RF/IP Gateways (Art.Nr. D04011-0x) oder des RF Repeaters (Art.Nr. D04021-0x). Maße elektrischer Drehknauf: 22,3 mm x 47 mm x 39 mm Maße Zylindergrundkörper: 30mm bis 140mm (abhängig vom bestellten Typ). Batterie im Lieferumfang enthalten. Batterietyp: 4x LR1

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	9AKK107992A7754
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Produktreihe	AccessControl
Kennzeichnung	Lichtsignal
Werkstoff	Metall
Ausführung	Euro-Standardprofil
Farbe	schwarz / Chrom satiniert
Größenbezeichnung	LR1
Batterieart	tragbar
Anzahl Batterien	4

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -35 ... +55 °C
Schutzart	IP66
RoHS Status	nicht erforderlich
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	31.5 mm
Höhe des Produkts	38.5 mm
Tiefe des Produkts	187 mm
Nettogewicht	625 g
Stärke	Innenmaß 70 mm Außenmaß 35 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	625 g
Zolltarifnummer	83014011
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E3670
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001770 - Zutrittskontrollsystem
ETIM 9	EC001770 - Zutrittskontrollsystem
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8301 40 11
eClass	V11.0 : 27390190

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Türkommunikation → Zutrittskontrolle → Zylinder

