

Produktdetails

D01EU605503TF1-03

D01EU605503TF1-03 Elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil Profiltyp: Euro-Standardprofil-Zylinder mit Innenknauf



Allgemeine Informationen

Typ	D01EU605503TF1-03
Bestellnummer	2CKA008300A1152
EAN	4011395289204
Beschreibung	D01EU605503TF1-03 Elektronisches Zylinderschloss, EU-Profil Profiltyp: Euro-Standardprofil-Zylinder mit Innenknauf

Langbeschreibung	<p>Zylinder lieferbar für verschiedene Türstärken. Profiltyp: Euro-Standardprofil-Zylinder mit Innenknauf Batterielebensdauer: Bis zu 130.000 Öffnungen. Unterstützte Transpondertypen: Mifare DESFire Transponder Artikelnummer: D081WH-0x, D081GY-0x und D081BK-0x. Für die Inbetriebnahme der Zylinder werden neben dem Smart Access Point Pro/Lite die AccessControl Wartungskarte (Art.Nr. D080MC-0x), sowie das Montagewerkzeug (Art.Nr. D080MT-0x) benötigt. Verschlüsselte Kommunikation mit Busch-AccessControl Identmedien (Art.Nr. D081xx-0x) sowie den AccessControl Baustellen- und Wartungskarten (Art.Nr. D080MC-0x und D080CC-0x). Weitere Details zum Systemaufbau können dem Systemhandbuch entnommen werden. Integrierte LED-Statusanzeige mit akustischem Feedback. Farbe des Zylinderkopfes: Satin-Chromium Schwarz Funkreichweite (Freifeld): 10 m Erweiterung der Funkreichweite durch Einsatz des RF/IP Gateways (Art.Nr. D04011-0x) oder des RF Repeaters (Art.Nr. D04021-0x). Maße elektrischer Drehknauf: 22,3 mm x 47 mm x 39 mm Maße Zylindergrundkörper: 30mm bis 140mm (abhängig vom bestellten Typ). Batterie im Lieferumfang enthalten. Batterietyp: 4x LR1</p>
------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	9AKK107992A7754
--------------------------------	-----------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Produktreihe	AccessControl
Kennzeichnung	Lichtsignal
Werkstoff	Metall
Ausführung	Euro-Standardprofil
Farbe	schwarz / Chrom satiniert
Größenbezeichnung	LR1
Batterieart	tragbar
Anzahl Batterien	4

Umwelt

Umgebungstemperatur	(Betrieb) -35 ... +55 °C
Schutzart	IP66
RoHS Status	nicht erforderlich
REACH Erklärung	2CKA309999E9999

Abmessungen

Breite des Produkts	31.5 mm
Höhe des Produkts	38.5 mm
Tiefe des Produkts	197 mm
Stärke	Innenmaß 55 mm Außenmaß 60 mm

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Zolltarifnummer	83014011
Herkunftsland	Deutschland (DE)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2CKA100000E3712
----------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001770 - Zutrittskontrollsystem
ETIM 9	EC001770 - Zutrittskontrollsystem
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	8301 40 11
eClass	V11.0 : 27390190

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Türkommunikation → Zutrittskontrolle → Zylinder

