

Produktdetails

D04031-03

D04031-03 RF/IP Gateway



Allgemeine Informationen

Typ	D04031-03
Bestellnummer	2TMA400260W0015
EAN	6955891816664
Beschreibung	D04031-03 RF/IP Gateway
Langbeschreibung	Dient zur Etagenverteilung des Funksignals. Pro Gateway können bis zu 16 Zylinder gekoppelt werden. Bis zu 64 RF/IP Gateways können im Smart Access Point eingebunden werden. Funkreichweite (Freifeld): 10 m. Erweiterung der Funkreichweite durch Einsatz des RF Repeaters (Art-Nr. D04021-0x). Weitere Details zum Systemaufbau können dem Systemhandbuch entnommen werden. LED Statusanzeige. Spannungsversorgung: POE oder 24V externe Versorgung. Montageart: Aufputz. Montagemöglichkeit in Kombination mit Einbau- und Gerätedosen. Schutzart Gerät: IP 30. Temperaturbereich Gerät: -10 °C - 45 °C. Maße (H x B x T): 109 mm x 107 mm x 30 mm.

Installation / Montage

Betriebs- und Montageanleitung	No document needed
--------------------------------	--------------------

Technische Daten

Datenblatt, technische Information	No document needed
Anzahl Batterien	0

Umwelt

RoHS Status	nach EU Richtlinie 2011/65/EC
RoHS Information	2TMD081215X2102
REACH Erklärung	No declaration needed

Abmessungen

Breite des Produkts	0.03 m
Höhe des Produkts	0.107 m
Tiefe des Produkts	0.119 m
Nettogewicht	0.215 kg

Bestelldaten

Mindestbestellmenge	1 Stück
Menge Verpackungseinheit 1	Karton 1 Stück
Bruttogewicht Verpackungseinheit 1	0.36 kg
Zolltarifnummer	85177090
Herkunftsland	China (CN)

Zertifikate und Deklarationen

Konformitätserklärung - CE	2TMD081313X0088
-------------------------------	-----------------

Klassifizierungen

ETIM 8	EC001584 - Bussystem-Kombi I/O Gerät
ETIM 9	EC001584 - Bussystem-Kombi I/O Gerät
WEEE Kategorie	5. Geräte, bei denen keine der äußeren Abmessungen mehr als 50 cm beträgt (Kleingeräte)
WEEE B2C / B2B	B2C
CN8	85177090

Kategorien

Niederspannungsprodukte und Systeme → Haus- und Gebäudeautomation → Türkommunikation → Zutrittskontrolle → Systemgeräte

