

## maxit san Standard

**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps

**LEN-DE-maxit-12832 / Sanierputzmörtel (R)**

Verwendungszweck

**Putzmörtel für die Verwendung als Außen- und Innenputz für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände**

Hersteller

**maxit Baustoffwerke GmbH, Brandensteiner Weg 1, 07387 Krölpa**

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit

**System 4**

Harmonisierte Norm

**EN 998-1:2016**

Erklärte Leistungen

| Wesentliches Merkmal               | Leistung   |
|------------------------------------|--|
| Brandverhalten                     | A1   |
| Wasseraufnahme                     | $\geq 0,3 \text{ kg/m}^2$ nach 24 h  |
| Wasserdampfdurchlässigkeit         | $\mu \leq$   |
| Wassereindringtiefe                | $\leq 5 \text{ mm}$  |
| Haftzugfestigkeit                  | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C   |
| Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwerte) | $\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}} \leq 0,39 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50%<br>$\lambda_{10,\text{dry},\text{mat}} \leq 0,43 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90% |
| Dauerhaftigkeit                    | NPD  |
| Gefährliche Substanzen             | NPD  |

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

**Geprüft:** Marco Gumpert am: 09.07.2024, Krölpa

**Genehmigt:** Peter Knechtle am: 09.07.2024, Krölpa




Anlage

