

maxit Airless 6060

LEISTUNGSERKLÄRUNG*Nummer der Leistungserklärung und eindeutiger Kenncode des Produkttyps***LEN-DE-maxit-17722 / pastöse Putze***Verwendungszweck***Putz mit organischen Bindemitteln zur Verwendung im Außenbereich***Hersteller***maxit Baustoffwerke GmbH, Brandensteiner Weg 1, 07387 Krölpa***System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit***System 3 (Brandverhalten) / System 4 (weitere wesentliche Merkmale)***Notifizierte Stelle***Materialprüfamt Nordrheinwestfalen e.V. (MPA NRW)
Kennnummer 0432***Harmonisierte Norm***EN 15824:2017***Erklärte Leistungen*

Wesentliches Merkmal	Leistung
Wasserdampfdurchlässigkeit	NPD
Wasseraufnahme	NPD
Haftzugfestigkeit	≥ 0,3 MPa
Dauerhaftigkeit (Frostwiderstand)	Durchlässigkeitsrate nach EN 1062-3 ist/Permeabilita vody v kapalné fázi dle EN 1062-3 (mrázuvzdornost) ≤ 0,5 kg/m ² ·h ^{0,5}
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,61 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50 % $\lambda_{10,dry,mat} \leq 0,66 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90 % (Tabellenwert laut EN 1745/tabulková hodnota dle EN 1745)
Brandverhalten	B2-s1, d0 (bei nicht brennbaren Untergründen/pro nehořlavé podklady)
Gefährliche Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produktes entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der oben genannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geprüft: Marco Gumpert am: 30.09.2024, Krölpa



Genehmigt: Peter Knechtle am: 01.10.2024, Krölpa



Anlage
Sicherheitsdatenblatt