

Produktdatenblatt

- **Profiltyp:**

707 A





- **Bezeichnung:** TÜV-geprüftes Sicherheits-Treppenkantenprofil aus Aluminium, versenkt gebohrt, für auswechselbare PVC-Einlagen

- **Anwendung:** gerundete Treppenstufen aus Holz, Bühnen, Podeste und Absätze. Empfohlen für den Innenbereich

- **Länge des Profils:** 5,00 m **Lochabstand:** 16,6 cm
  2,50 m **Lochabstand:** 16,6 cm

- **Profilbreite:** 64 mm

- **Profilhöhe :** 49,7 mm

- **Profilinnenmaß:** 44 mm

- **Legierung des Profils:** Aluminium: EN AW-6060

- **Aluminium-Farbton:**

Alu poliert	F3
Alu eloxiert silber	F4
Alu eloxiert gold	F5
Alu eloxiert sand	F9
Alu eloxiert bronze	F6
Alu eloxiert edelstahloptik	F2

- **Brandschutzklasse:** A1 = nicht brennbar

- **Befestigung:** versetzt versenkte Bohrung
  Schrauben mit Ø 3,5 mm

- **PVC-Einlagen**: in glatt oder gerillt, in 10 verschiedenen Farben erhältlich, s. separates Datenblatt

Küberit Profile Systems GmbH & Co. KG
Römerweg 9
D-58513 Lüdenscheid / Germany

© **Küberit 2020**

Produktdatenblatt

Die genannten Werte sind typische oder Durchschnittswerte, gelten aber nicht als zugesicherte Eigenschaften. Dieses Produkt unterliegt nicht der Bauprodukteverordnung.

Montage/Verlegung

1. Verschraubung und/oder Verklebung mit geeignetem Klebstoff auf tragfähigen Untergrund.
2. Das Profil wird **nachträglich**, nach Verlegung des Bodenbelages, aufgesetzt. Soll der Bodenbelag am Profil angeschnitten werden, empfehlen wir unsere Profiltypen 701 -705 und 709

© **Küberit 2020**