



TOP CLEAN HIGH 42

MIT BÜRSTENPROFIL

Mit einer Wandstärke von 2,5 mm sind die 42 mm hohen Profile bestens für eine hohe Belastung ausgerüstet. Dadurch eignet sich diese Ausführung für Eingangsbereiche mit einer extremen Frequentierung von mehr als 5.000 Begehungen täglich. Aufgrund der robusten Materialeigenschaften ist das langlebige Profilsystem HIGH eine besonders wirtschaftlichen Lösung. Hochwirksamer Schmutzfang mit Bürstenprofilen. Schalldämmend, maßhaltig, auflösbar und leicht zu reinigen.



Mattenhöhe:	ca. 42 mm
Profilbreite:	29 mm
Profilabstand:	ca. 5 mm
Rahmenhöhe:	45 mm



Sauberlaufzone

1 GROBSCHMUTZ

2 ZWISCHENZONE

3 FEINSCHMUTZ / FEUCHTIGKEIT

Anwendungsbereich

AUSSENBEREICH

INNENBEREICH

Befahrbarkeit

 ROLLSTUHL GEPÄCKTROLLEY EINKAUFSWAGEN TRANSPORTWAGEN HUBWAGEN PKW GABELSTAPLER

Eigenschaften

 **BARRIEREFREI** **ROSTFREI** **RECYCLEBAR** **BRANDSCHUTZ** NACHHALTIG PVC-FREI PHTHALAT-FREI LEITSYSTEM

MATERIAL

Aluprofil	Verwindungssteifes Aluminiumprofil (Legierung EN AW 6060)
Obermaterial	Bürstenprofil aus robustem Polyamid 6
Unterseite	Schalldämmender Polyethylen-Schaum ermöglicht ein geräuscharmes Begehen der Matte
Verbindung	Edelstahlseil V2A Ø 3 mm
Verschluss	Spezialnippel mit Edelstahlschraube (rostfrei)

TECHNISCHE ANGABEN

Mattenhöhe	ca. 42 mm
Profilbreite	29 mm
Profilabstand	ca. 5 mm
Wandstärke	bis 2,5 mm
Gewicht	26,1 kg / m ²
Rahmenhöhe	45 mm
Max. Stablänge einteilig	300 cm
Max. Gewicht einteilig	50 kg
Sonderformen	Nach Ihren Vorgaben möglich (Aufpreis)
Mattenteilung	Standard: ab 300 cm Stablänge bzw. 50 kg Gewicht Mattenteilungen in Stablänge und Gehrung nach Kundenwunsch möglich
Mattenverbinder	Hochwertige Verbindungselemente aus V2A werden bei mehrteiligen Matten werksseitig montiert



PRODUKTINFORMATIONEN

Begehung ¹	Befahrbarkeit ²	Statische Belastung ³	Belastung pro Rad ⁴
 hoch	 3.000 kg	 6.000 kg	 650 kg
Schmutzaufnahme	Feuchtigkeitsaufnahme	Rutschhemmung	Brandverhalten
 hoch	 hoch	 Bürstenprofil R13	 Bürstenprofil Bfl-s1 (auf Anfrage)
Garantie ⁵	REACH ⁶		
 5 Jahre	 REACH-konform		

Einsatzbereiche ⁷	• Objektbereiche • öffentliche Bereiche • private Bereiche
------------------------------	--

ZUBEHÖR

OPTIONAL (GEGEN AUFPREIS)

SPEZIAL Winkelrahmen 45	Aluminium, 45 x 30 x 3 mm
SPEZIAL Winkelrahmen 45	Edelstahl, 45 x 30 x 3 mm
Schmutzfangwanne	Edelstahl
Schmutzfangwanne	Aluminium

SERVICE

OPTIONAL (VOR ORT, GEGEN AUFPREIS)

- Baustellenberatung
- Aufmaß durch digitales Aufmaßgerät
- Einpass- und Verlegeservice
- Entsorgung der gebrauchten Matten
- Reparaturen / Austausch der Einlagetypen nach Abnutzung
- Reinigung

FARBEN**Bürstenprofil – 3 Reihen****310 Schwarz**
Bürstenprofil – 3 Reihen**320 Grau**
Bürstenprofil – 3 Reihen

Farbabweichungen sind technisch bedingt nicht auszuschließen.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

- 1) normal: bis ca. 2.800 Begehungen, mittel: ab ca. 2.800 Begehungen, stark: ab ca. 5.100 Begehungen pro Tag.
- 2) Befahrbar mit einem handelsüblichen Hubwagen (Tandemrollen) bis zu dem angegebenen Gesamtgewicht.
- 3) Die statischen Belastungstests unserer Eingangsmatten wurden auf einer Prüfmaschine, die Tests bis zu 100 t Belastung durchführen kann, mit einem 10×10 cm (=100 cm²) Druckkörper auf ihre Belastungsfähigkeit getestet.
Matten mit Bürsten- oder Kratzleisten sind nur eingeschränkt befahrbar. Beschleunigen, Bremsen und Rangieren ist auf den Matten unbedingt zu vermeiden!
- 4) Die Lastangaben beziehen sich auf ein Polyurethan-Rad mit Ø 85 mm und einer Breite von 100 mm. Bei der Untersuchung unserer Eingangsmattensysteme wurde die Punktbelastung simuliert, die von einer einzelnen Rolle auf die Matte übertragen wird. Für die Gesamtlast kann dieser Wert mit der Anzahl der Rollen des Transportmittels multipliziert werden.
- 5) Herstellungs- und Sachmängelgewährleistung. Die Garantie hängt von der Art der Anwendung, der Installation und der laufenden Reinigung und Wartung ab, die den Empfehlungen von GEGGUS entsprechen. Alle Garantien unterliegen den Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen, die unter www.geggus.de abgerufen werden können.
- 6) GEGGUS-Produkte enthalten keine Stoffe, die derzeit als besonders besorgniserregend eingestuft sind (SVHC), und zwar in einer Konzentration von mehr als 0,1%, die auf der Kandidatenliste aufgeführt sind.
- 7) Bei der Beurteilung der Anforderungen für die jeweilige Anwendung sollten die Leistungsmerkmale der einzelnen Mattenarten berücksichtigt werden.