

STU 62

Steigetrasse, gleichschenkliges U-Profil

Die Steigetrassen STU 62 bestehen aus gelochten Seitenholmen im U-Profil und Sprossen aus Profilschienen 40x22 mm. Sie sind für eine maximale Belastung bis 4,00 kN ausgelegt, weisen Breiten von 200 bis 1200 mm auf und sind in den Standardlängen 3000 und 6000 mm erhältlich. Verschiedene Materialien und Oberflächen sorgen dafür, dass die Korrosionsanforderungen unterschiedlichster Anwendungsgebiete erfüllt werden. Holme und Sprossen werden unmontiert, einschließlich Schrauben und Muttern geliefert.

Stahl, stück-/tauchfeuerverzinkt

Artikel	Typ	H	B1	B2	L	P _{max}	G
STU 62-02-3F	Steigetrasse	60 mm	200 mm	200 mm	3000 mm	4.00 kN	24.900 kg
STU 62-03-3F	Steigetrasse	60 mm	300 mm	300 mm	3000 mm	4.00 kN	26.400 kg
STU 62-04-3F	Steigetrasse	60 mm	400 mm	400 mm	3000 mm	4.00 kN	28.000 kg
STU 62-05-3F	Steigetrasse	60 mm	500 mm	500 mm	3000 mm	4.00 kN	29.500 kg
STU 62-06-3F	Steigetrasse	60 mm	600 mm	600 mm	3000 mm	4.00 kN	31.100 kg
STU 62-07-3F	Steigetrasse	60 mm	700 mm	700 mm	3000 mm	4.00 kN	32.600 kg
STU 62-08-3F	Steigetrasse	60 mm	800 mm	800 mm	3000 mm	4.00 kN	34.200 kg
STU 62-09-3F	Steigetrasse	60 mm	900 mm	900 mm	3000 mm	4.00 kN	35.700 kg
STU 62-10-3F	Steigetrasse	60 mm	1000 mm	1000 mm	3000 mm	4.00 kN	37.200 kg
STU 62-11-3F	Steigetrasse	60 mm	1100 mm	1100 mm	3000 mm	4.00 kN	38.800 kg
STU 62-12-3F	Steigetrasse	60 mm	1200 mm	1200 mm	3000 mm	4.00 kN	40.300 kg
STU 62-02F	Steigetrasse	60 mm	200 mm	200 mm	6000 mm	4.00 kN	49.880 kg
STU 62-03F	Steigetrasse	60 mm	300 mm	300 mm	6000 mm	4.00 kN	52.880 kg
STU 62-04F	Steigetrasse	60 mm	400 mm	400 mm	6000 mm	4.00 kN	56.080 kg
STU 62-05F	Steigetrasse	60 mm	500 mm	500 mm	6000 mm	4.00 kN	59.080 kg
STU 62-06F	Steigetrasse	60 mm	600 mm	600 mm	6000 mm	4.00 kN	62.280 kg
STU 62-07F	Steigetrasse	60 mm	700 mm	700 mm	6000 mm	4.00 kN	65.280 kg
STU 62-08F	Steigetrasse	60 mm	800 mm	800 mm	6000 mm	4.00 kN	68.480 kg
STU 62-09F	Steigetrasse	60 mm	900 mm	900 mm	6000 mm	4.00 kN	71.480 kg
STU 62-10F	Steigetrasse	60 mm	1000 mm	1000 mm	6000 mm	4.00 kN	74.480 kg
STU 62-11F	Steigetrasse	60 mm	1100 mm	1100 mm	6000 mm	4.00 kN	77.680 kg
STU 62-12F	Steigetrasse	60 mm	1200 mm	1200 mm	6000 mm	4.00 kN	80.680 kg



PRODUKTINFORMATION

H: Höhe

B1: Breite 1


B2: Breite 2

L: Länge

P_{max}: max. Belastung

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER



OPTIONALES ZUBEHÖR

STUS 60, AC, KHUV 60, STR 50, STR 110, STD-A, RD, BGU 60, BL 4, SU 60, KZF, KZS

