

UBK

Unterteil

Bei den Artikeln UBK handelt es sich um Unterteile für estrichbündige Schwerlastbodenkanäle. Die offenen Kanalunterteile dienen der horizontalen Leitungsführung in anspruchsvollen Fertigungsbereichen wie zum Beispiel der Automobilindustrie. Die Bauelemente sind aus sendzimir-feuerverzinktem Stahlblech gemäß DIN EN 10346 gefertigt und besitzen Schlitzungen zur Aufnahme der Seitenprofile. Diese Unterteile sind in einer Länge von 3000 mm und diversen Höhen- und Breitenabmessungen erhältlich. Auf Wunsch sind auch Anfertigungen in Sonderausführungen möglich.

Artikel	Тур	Н	В	L	Е	G
UBK 100-20S	Kanalunterteil,	90 mm	194 mm	3000 mm	450 mm	17.220 kg
UBK 100-30S	Kanalunterteil,	90 mm	294 mm	3000 mm	550 mm	21.930 kg
UBK 100-40S	Kanalunterteil,	90 mm	394 mm	3000 mm	650 mm	26.640 kg
UBK 135-20S	Kanalunterteil,	125 mm	194 mm	3000 mm	450 mm	18.830 kg
UBK 135-30S	Kanalunterteil,	125 mm	294 mm	3000 mm	550 mm	25.240 kg
UBK 135-40S	Kanalunterteil,	125 mm	394 mm	3000 mm	650 mm	29.950 kg
UBK 170-20S	Kanalunterteil,	160 mm	194 mm	3000 mm	450 mm	23.810 kg
UBK 170-30S	Kanalunterteil,	160 mm	294 mm	3000 mm	550 mm	28.520 kg
UBK 170-40S	Kanalunterteil,	160 mm	394 mm	3000 mm	650 mm	33.230 kg

H: Höhe
B: Breite
L: Länge
E: Einbaumaß

G: Gewicht je Lagermengeneinheit

DETAIL- UND ANWENDUNGSBILDER







PRODUKTINFORMATION







