

BossAntik light-Mauerblock.

Die handliche Mauer mit antik gebrochener Optik.



EHL
A CRH COMPANY

Produktdatenblatt

Eigenschaften

Klassifizierung: Gartenbauelemente aus Beton nach der Richtlinie Betonbauteile ohne Norm
Oberfläche: gebrochen, gealtert, Tiefenschutz
Aufbau: einschichtig mit hochwertiger Edelsplitt-Natursteinkörnung
Einsatzbereich: Das oben näher bezeichnete Produkt ist im Rahmen der gültigen technischen Regeln für private und/oder öffentliche Verkehrsflächen geeignet. Die einschlägigen, aktuellen Normen und Vorschriften für die Verlegung und Verwendung sind zu beachten.



Basissteine

Abmessungen (L x B)

Normalstein
ca. 500 x 180 mm

Halbstein
ca. 250 x 180 mm

Höhe

ca. 150 mm

ca. 150 mm

empfohlene Rastermaße

500 mm

250 mm

Gewicht ca. kg/Stück

31

15,5

Zulässige Abweichungen der Nennmaße

L/B/H +/- 5 mm

L/B/H +/- 5 mm

Technische Daten

Abstandhalter: keine
Konizität: planmäßig keine
Oberseite: planmäßig eben
Unterseite: planmäßig eben
Seitenflächen: zweiseitig gebrochen, Köpfe planmäßig eben

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbtintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Aufgrund zulässiger Maßtoleranzen bei den Steinen können sich geringfügig andere Rastermaße ergeben.

Bitte beachten Sie:

Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

Farbabbildungen



basalt-anthrazit



grau-anthrazit-nuanciert



sandstein-gelb



naturbraun-nuanciert



muschelkalk

Zubehör

- Anfangs-/Endstein-Normalstein, dreiseitig gebrochen
- Anfangs-/Endstein-Halbstein, dreiseitig gebrochen

Ambientefoto



Farbe // sandstein-gelb

EHL AG Hauptverwaltung
56642 Kruft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de

www.ehl.de