

BossAntik-Schichtmauer.

Mehrsteinsystem mit antik gebrochener Optik.



EHL
A CRH COMPANY

Produktdatenblatt

Eigenschaften

Klassifizierung: Gartenbauelemente aus Beton nach der Richtlinie Betonbauteile ohne Norm
Oberfläche: gebrochen, gealtert, Tiefenschutz
Aufbau: einschichtig mit hochwertiger Edelsplitt-Natursteinkörnung
Einsatzbereich: Das oben näher bezeichnete Betonelement ist im Rahmen der gültigen Technischen Regeln für den Straßenbau zur Herstellung von Stufen- und Treppenanlagen für öffentliche und private Verkehrsflächen im Außenbereich, sowie als Einfassungsstein, Böschungssicherung oder als freistehende Mauer geeignet.

Das Mauersystem wird gemischt aus drei verschiedenen Formaten geliefert.



Basissteine

Abmessungen (L x B)

Höhe

empfohlene Rastermaße

Gewicht ca. kg/Stück

Zulässige Abweichungen

der Nennmaße

Normalstein	Halbstein	Halbstein - 2/3 Höhe
ca. 500 x 250 mm	ca. 250 x 250 mm	ca. 250 x 250 mm
ca. 150 mm	ca. 150 mm	ca. 100 mm
500 mm	250 mm	250 mm
43	21,5	14,5
L/B/H +/- 5 mm	L/B/H +/- 5 mm	L/B/H +/- 5 mm

Technische Daten

Abstandhalter: keine
Konizität: planmäßig keine
Oberseite: planmäßig eben
Unterseite: planmäßig eben
Seitenflächen: 2-seitig gebrochen

Besondere Hinweise:

Die Festigkeit wird 28 Tage nach Produktionsdatum erreicht. Ausblühungen können vorkommen. Sie beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Betonelemente. Abweichungen von der Gleichmäßigkeit der Oberflächenstruktur der Elemente können durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente. Abweichungen von der Farbintensität der Betonelemente können durch unvermeidbare Abweichungen bei der Einfärbung, durch Schwankungen der Eigenschaften bei den Ausgangsstoffen und beim Erhärten hervorgerufen werden. Diese Abweichungen beeinträchtigen nicht die Gebrauchstauglichkeit der Elemente.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

Farbabbildungen



grau-anthrazit-nuanciert muschelkalk

Zubehör

Abdeckplatten im Format 500 x 320 x 40 mm (LxBxH)

Ambientefoto



Farbe // grau-anthrazit-nuanciert

EHL AG Hauptverwaltung
56642 Kruft
Alte Chaussee 127
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88
info@ehl.de

www.ehl.de