

# Keramikplatte LEGNO.

Lebendig und warm.



**EHL**  
A CRH COMPANY

## Produktdatenblatt

### Technische Daten

Klassifizierung:	Keramikplatten gefertigt nach europäischer Norm EN 14411, Anhang G, Gruppe Bla,
Oberfläche und Kanten:	minimale Struktur rektifizierte Kanten Microfase
Eigenschaften:	Wasseraufnahme $\leq 0,5\%$ sehr pflegeleicht säure- und tausalzbeständig wasser- & schmutzabweisend fleckunempfindlich witterungsbeständig farbecht ungebundene und gebundene Bauweise möglich geeignet für Stelzlagerverlegung (Positionierungsempfehlung beachten)
Stärke:	ca. 3 cm
Gewicht:	ca. 70 kg/m <sup>2</sup> bzw. ca. 33 kg/Stück
Rutschwerte:	R-Wert 11/C
Einsatzbereich:	Nicht verkehrsbelastete Flächen – ausschließlich für Fußgänger

<b>Nennmaße L x B</b>	1.200 x 400 mm
<b>Werkmaße L x B</b>	1.195 x 395 mm
<b>Maßtoleranz L/B</b>	+/- 0,6%, max. +/- 2 mm
<b>Maßtoleranz H</b>	+/- 5%, max. +/- 0,5 mm
<b>Mittelpunkt- oder Kantenwölbung</b>	+/- 0,5%, max. +/- 2 mm

### Hinweise zum Schneiden von Keramikplatten

- Für saubere und klare Schnitte empfehlen wir Ihnen ein hochwertiges, nicht segmentiertes und für Keramik geeignetes Diamanttrennblatt. Im Nassschnitt erzielen Sie hierbei das beste Ergebnis.
- Werden nicht geeignete Trennblätter verwendet, entstehen an den Schnittstellen evtl. Abplatzungen und Ausfransungen.
- Die Keramikplatten sind vorzunässen und nach dem Schnitt sofort und gründlich mit sauberem Wasser abzuspülen.

### Wichtiger Hinweis

Die Keramikplatten sind für die ungebundene & gebundene Bauweise sowie für die Verlegung auf Stelzlager geeignet. EHL empfiehlt die ungebundene Bauweise auf Splittbett und die Verlegung auf Stelzlager. Die gebundene Bauweise ist zwar möglich, aber bei 3 cm Keramikplatten nicht nötig.

Bitte beachten Sie: Dieses Produktdatenblatt stellt keine Zusicherung von technischen Eigenschaften oder Spezifikationen dar, sofern nicht ausdrücklich schriftlich vereinbart. Technische Änderungen, Abweichungen der Abbildungen und Druckfehler vorbehalten!

### Produktabbildung



1200 x 400 mm

### Farbabbildungen




braun

dunkelbraun

dunkelgrau

### Ambientefoto



Farbe // dunkelbraun

**EHL AG Hauptverwaltung**  
56642 Kruft  
Alte Chaussee 127  
Telefon 0 26 52 / 80 08 - 0  
Telefax 0 26 52 / 80 08 - 88  
info@ehl.de

[www.ehl.de](http://www.ehl.de)