



**Leistungserklärung
Gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011**

Für das Produkt: Teroson Terofol KSK

Nr. 00150

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **EN 13969:2007**
2. Typen-, Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifikation des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4:

Chargennummer: siehe Verpackung des Produktes

3. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauproduktes gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Bitumendichtbahn für die Bauwerksabdichtung gegen Bodenfeuchte und Wasser – Typ A und T

4. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

Henkel AG & Co. KGaA; Henkelstrasse 67; D-40589 Düsseldorf

5. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

nicht relevant

6. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes gemäß Anhang V:

System 2+

7. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst wird:

EN 13969: Die notifizierte Stelle **SKZ-TeConA GmbH Kennnummer NB 1213**, hat die Feststellung des Produkttyps anhand einer Typprüfung nach dem **System 2+** vorgenommen und Folgendes ausgestellt: Prüfbericht

8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist:

nicht relevant

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	Euroklasse E	EN 13501-5 EN 13969:2007
Zugfestigkeit	Zug-Dehnungsverhalten in Längsrichtung: 230 ± 30 N/50 mm Zug-Dehnungsverhalten in Querrichtung: 270 ± 30 N/50 mm Dehnung in Längsrichtung: 280 ± 50% Dehnung in Querrichtung: 250 ± 50%	EN 16969: 2007
Widerstand gegen statische Belastung	Verfahren B: 5 kg	
Widerstand gegen Weiterreißen	160 ± 40 N	
Widerstand gegen Stoßbelastung	≤ 500 mm (Verfahren A) ≤ 900 mm (Verfahren B)	
Scherwiderstand der Fügenähte	220 ± 40 N/50mm	
Kaltbiegeverhalten	≤ -30°C	
Wasserdichtheit	Bestanden	
Dauerhaftigkeit gegen Alterung	Bestanden	
Dauerhaftigkeit gegen Chemikalien	Bestanden	

Wenn gemäß den Artikeln 37 oder 38 die Spezifische Technische Dokumentation verwendet wurde, die Anforderungen, die das Produkt erfüllt:

nicht zutreffend

10. Die Leistung des Produktes gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Arnaldo Ordinas
Head AWT Waterproofing



Martin Niekamp
Head R&D Waterproofing

Düsseldorf, 11.06.2013
