

Technische Information

WOLFIN® Universal Befestigerscheibe

WOLFIN Universal Befestigerscheiben sind formgespritzte Systemteile auf der Rezepturbasis WOLFIN mit einer M6 Edelstahlschraube + Muttern, zur perforationsfreien Befestigung von z.B. Kiesfangleisten auf WOLFIN Abdichtungsbahnen. Dach- und Dichtungsbahnen aus WOLFIN werden seit 1962 im Hoch- und Ingenieurbau sowie bei Grundwasser-, Teich- und Küchenabdichtungen eingesetzt. (DIN 18195)

WOLFIN® ist:

<ul style="list-style-type: none">• bitumenverträglich• homogen heißluft- und quellschweißbar• dämmstoffneutral• frei von toxischen Schwermetallen• diffusionsoffen• wurzelfest nach FLL• mineralölbeständig	<ul style="list-style-type: none">• WOLFIN hat gleiche physikalische Eigenschaften über die gesamte Bahndicke• Ozon- und UV-stabil• weitgehend säure- und alkalibeständig• kältebeständig bis -45 °C (AIB Dornbiegevers.)• langzeitbewährt (>40 Jahre)• recyclebar
--	--

Einsatzgebiete WOLFIN® Universal Befestigerscheibe

Für die materialhomogene, perforationsfreie Befestigung von z.B. Kiesfangleisten (bis 3° = 5,2 % Dachneigung) auf WOLFIN® Abdichtungen. Nicht geeignet für die Befestigung von Schneefanggittern.

Abmessungen:	Gesamthöhe Schweißflansch	10 mm
	Schweißflanschdurchmesser	80 mm
	Schraubenlänge (M6 Edelstahl)	30 mm



Hotline Technik, Tel.: 06053/708141