

Technische Information

TECTOFIN R Verbundblech

TECTOFIN Verbundbleche bestehen aus einem 0,60 mm starken sendzimirverzinktem Stahlblech mit 275g/m² Zinkauflage und rückseitiger Polyesterlackierung sowie einer 0,7 mm dicken werkseitig aufkaschierten TECTOFIN R Folie.

Abmessungen und Einsatzgebiete:

TECTOFIN Verbundblech	aus sendzimirverzinktem (275 g/m²) Stahlblech und einer TECTOFIN R Folienkaschierung											
Blechdicke:	0,60 mm											
Zinkauflage :	275 g/m²											
Foliendicke:	0,7 mm											
Rückseitenlackierung:	Polyester											
Gewicht/m²:	ca. 5,7 kg											
Abmessungen:	<table><tr><th>Breite mm</th><th>Länge m</th><th>Fläche m²</th></tr><tr><td>1000</td><td>2,00</td><td>2,00</td></tr><tr><td>1000</td><td>30,00</td><td>30,00</td></tr></table>			Breite mm	Länge m	Fläche m²	1000	2,00	2,00	1000	30,00	30,00
Breite mm	Länge m	Fläche m²										
1000	2,00	2,00										
1000	30,00	30,00										
Einsatzbereiche:	An- und Abschlüsse im Dachbereich in Kombination mit dem TECTOFIN RV/ GV Dachbahnsystem z.B. Wandanschluss-, Trauf- und Ortgangprofile											

Farbe: grau

Hotline Technik-, Tel.: 06053/708-141

Das Technische Datenblatt wurde nach dem letzten technischen Stand und Wissen, von der WOLFIN Bautechnik GmbH, Wächtersbach, erstellt. Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich.