

Technische Information

COSMOFIN Verbundblech



COSMOFIN Verbundbleche bestehen aus einem 0,63 mm starken sendzimir verzinktem Stahlblech und einer 0,7 mm Folienkaschierung aus COSMOFIN F Bahnenmaterial.

Abmessungen und Einsatzgebiete:

COSMOFIN Verbundblech	aus beidseitig sendzimir verzinktem Stahlblech und einer COSMOFIN F Folienkaschierung														
Blechdicke:	0,63 mm														
Zinkauflage :	275 g/m²														
Foliendicke:	0,7 mm														
Rückseitenlackierung:	Speziallackierung auf Epoxid-Basis														
Gewicht/m²:	ca. 5,7 kg														
Abmessungen:	<table><tr><th>Breite mm</th><th>Länge m</th><th>Fläche m²</th></tr><tr><td>1000</td><td>2,00</td><td>2,00</td></tr><tr><td>1000</td><td>3,00</td><td>3,00</td></tr><tr><td>1000</td><td>30,00</td><td>30,00</td></tr></table>			Breite mm	Länge m	Fläche m²	1000	2,00	2,00	1000	3,00	3,00	1000	30,00	30,00
Breite mm	Länge m	Fläche m²													
1000	2,00	2,00													
1000	3,00	3,00													
1000	30,00	30,00													
Einsatzbereiche:	An- und Abschlüsse im Dach- und Dichtungsbereich in Kombination mit dem COSMOFIN Dachbahnsystem z.B. Wandanschluss-, Trauf- und Ortgangprofile														

Farbe: hellgrau

Hotline Technik-, Tel.: 06053/708-141

Das Technische Datenblatt wurde nach dem letzten technischen Stand und Wissen der WOLFIN Bautechnik GmbH, am Rosengarten 5, 63607 Wächtersbach-Neudorf, erstellt. Technische Änderungen auf Grund von Weiterentwicklungen sind möglich.