

Cosmofin/Monarplan Blitzschutzeinfassung

Formgespritzte Systemteile auf der Rezepturbasis Cosmofin/Monarplan.

ABMESSUNGEN UND EINSATZGEBIETE

Innendurchmesser	20 mm
Außendurchmesser	25 mm
Rohrlänge	235 mm
Schweißflansch- durchmesser	144 mm
Farben	grau
Einsatzgebiete	Für die sichere Einfassung von Blitzableiter- drähten oder anderen runden Durchdringungen bis zu einem Durchmesser von 20 mm
Einbauhinweise	Die Blitzschutzeinfassung wird über die einzu- fassende Durchdringung geführt. Anschließend wird der Schweißflansch auf der Cosmofin oder Monarplan-Abdichtung dicht aufgeschweißt. Der obere Abschluss erfolgt mit der Schlauchschelle.



Stand: 01/2024. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 11/2023.

Technische Beratung

Wolfin

T 06104 800 1040

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH

Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel

bmigroup.de