

Wolfin Blitzschutzeinfassung

Formgespritzte Systemteile auf der Rezepturbasis Wolfin.

Wolfin Dach- und Dichtungsbahnen werden seit über 55 Jahren im Hoch- und Ingenieurbau sowie bei Grundwasser-, Teich- und Küchenabdichtungen eingesetzt.

ABMESSUNGEN UND EINSATZGEBIETE

Innendurchmesser	20 mm
Außendurchmesser	25 mm
Rohrlänge	235 mm
Schweißflansch- durchmesser	144 mm
Farben	Schwarz, grau
Einsatzgebiete	Für die sichere Einfassung von Blitzableiter- drähten oder anderen runden Durchdringungen bis zu einem Durchmesser von 20 mm
Einbauhinweise	Die Rohreinfassung wird über die einzufassende Durchdringung geführt. Anschließend wird der Schweißflansch auf der Wolfin-Abdichtung dicht aufgeschweißt. Der obere Abschluss erfolgt mit dem mitgelieferten Schrumpfschlauch oder einem spritzbaren Dichtstoff (z.B. Teroson F173 Bau Silikon für Dach & Wand) und einer Schlauch- schelle.



Stand: 01/2024. Erstellung nach letztem technischen Stand und Wissen.
Technische Änderungen aufgrund von Weiterentwicklungen sind möglich. Technischer Stand: 05/2021.

Technische Beratung

Wolfin

T 06104 800 1040

E awt.beratung.de@bmigroup.com

BMI Deutschland GmbH

Frankfurter Landstraße 2-4
61440 Oberursel

bmigroup.de